



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 2 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSM02		1	3,77 €
	Conector 2 polos macho NAS 21.W		10	2,50 €
	Conector 2 polos macho marcado polos 1,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux). Poliamida 66.		100	2,08 €
			200	1,99 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH03		1	5,50 €
	Conector 3 polos hembra NAS 32.W		10	3,68 €
	Conector 3 polos hembra marcado polos 1, TT, pestaña doble seguridad, 3 entradas por polo (2 princ. + 1 aux).		100	3,06 €
	Poliamida 66.		200	2,91 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			




	B3NSM03		1	5,45 €
	Conector 3 polos macho NAS 31.W		10	3,61 €
	Conector 3 polos macho marcado polos 1, TT, N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo (2 princ + 1 aux).		100	3,02 €
	Poliamida 66.		200	2,89 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH04		1	8,57 €
	Conector 4 polos hembra NAS 42.W		10	5,71 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux).		50	4,75 €
	Poliamida 66.		100	4,54 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



	B3NSM04		1	7,61 €
	Conector 4 polos macho NAS 41.W		10	5,08 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).		50	4,24 €
	Poliamida 66.		100	4,02 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH05		1	9,67 €
	Conector 5 polos hembra NAS 52.W		10	6,47 €
	Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3		50	5,37 €
	pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).		100	5,15 €
	Poliamida 66.			
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



	B3NSM05		1	8,22 €
	Conector 5 polos macho NAS 51.W		10	5,49 €
	Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3,		50	4,55 €
	pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	4,36 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			

