









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**  
 Familia **Conectores compactos sin tornillo**  
 Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49B212411		1	1,29 €
	Conector 2 conductores para instalación lineal 4mm2		60	0,83 €
			120	0,75 €
	Ancho (mm): 8,1 Alto (mm): 8,9 Color: Transparente		600	0,72 €
	Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 85 Temperatura Ambiente (°C): -60~+105			
		   		

	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 polos Wago 221-412 Transparente		50	0,5187 €
			100	0,4232 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm2; 24-12AWG. T85°C			
	Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 13,1 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			
		 		



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo



Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 polos Wago 221-413 Transparente		50	0,68 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm <sup>2</sup> ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €
		Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 18,7 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32		
				

	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 polos Wago 221-415 Transparente		50	1,05 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm <sup>2</sup> ; 24-12AWG. T85°C		100	0,85 €
		Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 29,9 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493Q008		1	1,77 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	1,17 €
	1,5-2,5mm2- 8 contactos		100	1,03 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,99 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 39,2 Alto (mm): 9,1 Color: Verde Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		
<hr/>				
	493W002		1	0,77 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	0,5106 €
	- 2 contactos		100	0,4441 €
	Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm		500	0,4219 €
	(AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación			
de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105				
		Color: Transparente		