


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Tubo simple G23**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E221211		1	0,95 €
	Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 11W 2700K		50	0,74 €
	Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable.		200	0,67 €
	Longitud (mm): 237 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 12 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble G24d**


Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo doble G24d

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	55L2710		1	1,63 €
	Lámpara fluorescente compacta G24d-1 10W-2700°		10	1,31 €
	K		30	1,22 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 34 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: G24d-1			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble G24d**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E222213		1	0,85 €
	Bombilla Bajo consumo TC-D G24d-1 230V 13W 3500K		50	0,67 €
			200	0,60 €
	Tubo doble 2 pins.Sin Balasto integrado.No regulable.			
	Longitud (mm): 141 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 3500 Lúmenes: 830 Casquillo: G24d-1 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 14 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q**

Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E223442		1	1,25 €
	Bombilla Bajo consumo TC-T GX24q-4 230V 42W 4200K		50	0,95 €
			200	0,87 €

Tubo triple 4 pins.Sin Balasto integrado. No regulable.



Longitud (mm): 168 Color: Blanco neutro
Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 42 Temperatura Color (°K): 4200
Lúmenes: 3000 Eficiencia energética: B
Kwh/1000h: 46 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble PLL 2G11**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E257055		1	1,30 €
	Bombilla 2G11 220/240V 55W 2700K		10	1,01 €
		Sin Balasto integrado. No regulable.	50	0,91 €
		Longitud (mm): 540 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 55 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 3300 Casquillo: 2G11 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 61 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000		

