

Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Bombillas**
Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|--|------|---------------|
|  | E208150 | | 1 | 0,3492 € |
| | Bombilla GZ10 230V 50W Reflector dicroico | | 25 | 0,3044 € |
| | | Regulable. Filtro UV. Esta bombilla requiere un portalamparas GZ10. No compatible con casquillo GU10 | | 200 |
| | | Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Potencia (W): 50 Temperatura (°C): -20+40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 400 Ángulo (°): 38 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 Horas vida: 1500 Dimmable: SI Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 25000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 | | |
|  | | | | |



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Bombillas**
Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--------------------------------------|--|------|---------------|
|  | E206035 | | 1 | 0,36 € |
| | Bombilla Halogena Bipin Supra 35W G4 | | 100 | 0,26 € |
| | Filtro UV | | 300 | 0,24 € |
| | | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 595 Casquillo: G4 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 37 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0 | | |



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Bombillas**
Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | E200235 | | 1 | 0,45 € |
| | | Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W | 20 | 0,33 € |
| | | Reflector abierto | 200 | 0,30 € |
| | Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 720 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0 | | | |



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | E201235 | | 1 | 0,55 € |
| | Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W | | 20 | 0,41 € |
| | Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. | | 200 | 0,37 € |
| | Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0 | | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | E235350 | | 1 | 0,75 € |
| | Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3 | | 20 | 0,55 € |
| | 12V 50W | | 200 | 0,49 € |
| | Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos. | | | |
| | Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 2000 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0 | | | |

