


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Módulos Led**
 Familia **Módulos Led a tensión constante**
 Subfamilia **Módulos Led lineales a tensión constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF718262SG2		1	2,94 €
		Modulo lineal 72mm 18led 2,5W 24VDC 2700Kcon conectores	20	2,67 €
			100	2,54 €
		Eficiencia energética:C. Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060. Longitud (mm): 72 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 2.5 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 2700 Conexion: Automática Lúmenes: 500 Ángulo (°): 130 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Invariabilidad del color: 3		



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Módulos Led a tensión constante

Subfamilia **Módulos Led lineales a tensión constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF736562SG2		1	4,97 €
		Modulo lineal 144mm 36led 5W 24VDC 2700Kcon conectores	20	4,51 €
			100	4,29 €
		Eficiencia energética:C. Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060. Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 5 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 2700 Conexion: Automática Lúmenes: 1000 Ángulo (°): 130 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Invariabilidad del color: 3		



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Módulos Led a tensión constante

Subfamilia **Módulos Led lineales a tensión constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF7721062SG2		1	8,78 €
	Modulo lineal 288mm 72led 10W 24VDC 2700Kcon conectores		20	8,00 €
			100	7,61 €

Eficiencia energética:C. Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060.

Longitud (mm): 288 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4
Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 10
Temperatura Ambiente (°C): -40~+55
Temperatura Crítica (°C): 85
Temperatura Color (°K): 2700 Conexion: Automática
Lúmenes: 2000 Ángulo (°): 130
Equivalencia incandescencia (W): 200 CRI (?): 80
Horas vida: 50000 Dimmable: SI
Invariabilidad del color: 3




TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Módulos Led a tensión constante

Subfamilia **Módulos Led lineales a tensión constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF7721063SG2		1	8,78 €
	Modulo lineal 288mm 72led 10W 24VDC 3000Kcon conectores		20	8,00 €
			100	7,61 €
	Eficiencia energética:C. Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060.			
	Longitud (mm): 288 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 3000 Conexion: Automática Lúmenes: 2000 Ángulo (°): 130 Equivalencia incandescencia (W): 200 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Invariabilidad del color: 3			
				



	18RHF2060		1	0,68 €
	Pin de conexión para Modulo lineal 24Vdc		20	0,61 €
			100	0,59 €
