

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Controladores led espejos**

Descargue [aquí](#) el **Catálogo de Componentes Led para Espejos: Alimentadores y dimmers Led a tensión constante cv12-24v para espejos.**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS01A		1	6,08 €
	Dimmer AEK-TS-01A con 1 sensor touch para espejos		5	5,07 €
			10	4,68 €
			100	4,29 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 11                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5                      Potencia (W): 60~120                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS02		1	8,58 €
	Dimmer AEK-TS-02 con 2 sensores touch para espejos		5	7,15 €
			10	6,50 €
			100	6,24 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 40,7 Alto (mm): 11                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5                      Potencia (W): 60~120                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>			

**LETARON**



	G508TS03A		1	9,83 €
	Dimmer AEK-TS-03A con 3 sensores touch para espejos		5	8,19 €
			10	7,41 €
			100	7,02 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 93 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 11                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5                      Potencia (W): 60~120                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508HC01		1	3,43 €
	Relé electrónico AEK-HC-01 para On/Off antivaho espejos		10	2,86 €
			50	2,60 €
			300	2,47 €
	Garantía 5 años			
		Longitud (mm): 39 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Potencia (W): 120~240 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20		

**LETARON**



	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentador Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
			10	7,22 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 12Vdc		100	6,72 €
		Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO		

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			

**LETARON**



	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentador Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030020B		1	22,02 €
	Alimentador Led CV AED20-12V IP44-3A-Q3 12V		5	18,36 €
	20W cable relé y sensores		10	16,69 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	15,60 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.85			

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031020A		1	22,02 €
	Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V		5	18,36 €
	20W cable relé y sensores		10	16,69 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	15,60 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.85			

**LETARON**



	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
			100	11,02 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

**LETARON**



	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.		100	11,02 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5031036		1	16,93 €
	Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 36W		5	15,39 €
			10	13,99 €
			50	13,08 €
	Salida a tensión constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentador Led CV AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	13,77 €
			100	12,87 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5030040B		1	25,71 €
	Alimentador Led CV AED40-12V IP44-3A-Q3 12V 40W cable relé y sensores		5	21,42 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		10	19,47 €
			100	18,20 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031040B		1	25,71 €
	Alimentador Led CV AED40-24V IP44-3A-Q3 24V		5	21,42 €
	40W cable relé y sensores		10	19,47 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	18,20 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	17,12 €
			50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Salida a tensión constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~135 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**



	G5030060F		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3A-Q3 12V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	23,71 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.		100	14,98 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060H		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3A-Q3 24V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	23,71 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W cable y relé		5	18,85 €
			10	17,13 €
			100	16,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505609		1	22,45 €
	Dimmer con Sensor Táctil para espejos KZQ-CM-BC		5	20,41 €
	12-24V		10	18,59 €
	Usar detrás de espejos. Espesor recomendado del espejo menos de 5mm. Función memoria. DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Opcional uso TS-002 en 12 ó 24V para sincronizar el On/Off de un calefactor antivaho.		50	17,88 €
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 45 Grado de protección: IP20			
	  			

	G505614		1	7,22 €
	Accesorio antivaho para espejos TS-002 para KZQ-CM-BC 24VDC		5	6,02 €
	Se usa con G505609 sensor tactil para espejos KZQ-CM-BC para sincronizar el On/Off antivaho		10	5,47 €
	Tensión In (Vdc): 24 Grado de protección: IP20		50	5,20 €
		 		

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505616		1	1,22 €
		Cable 0,325m con 3 pins Mini Plug para KZQ-CM-BC	10	1,01 €
			20	0,94 €
		Cable de 0.325metros con 3 pins para Dimmer con Sensor Táctil para espejos KZQ-CM-BC	100	0,88 €



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmer Led a Tension constante a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505602		1	11,70 €
		Dimmer LED CV HZK221-1 12/24V 15-30W con detector pasa-mano	5	9,75 €
			10	8,32 €
			30	7,93 €
		Tension constante 12VDC (15W) o 24VDC ( 30W). Funcion ON-OFF pasando la mano por el detector. Una vez encendida, funcion dimmer manteniendo la mano enfrente del detector durante mas de 2 segundos.  Longitud (mm): 63 Ancho (mm): 10,8 Alto (mm): 11,8 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 15~30		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505610		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W transparente		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria		10	14,01 €
			30	13,42 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 030258			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505611		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W negro		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsacion larga regulación. Con memoria		10	14,01 €
			30	13,42 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 35 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033038			



	G505612		1	28,85 €
	Dimmer Led CV 350VP 12-24V 24-48W negro		5	26,22 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W) Pulsación corta ON/OFF. Pulsación Larga regulacion. Con memoria		10	23,74 €
			30	22,65 €
	Alto (mm): 32,1 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 035550			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505661		1	18,71 €
	Dimmer Led 1003 CV 12-24V 24-48W Transparente		5	17,00 €
	Dimmer led con cursor a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W)		10	14,17 €
			30	13,49 €
	Longitud (mm): 71 Ancho (mm): 44,6 Alto (mm): 23,7 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 031585			



	G5056001		1	10,54 €
	Dimmer Led CV KZQ-5B 40-80W para potenciómetro		5	8,80 €
	Tension constante 12VDC (40W) o 24VDC ( 80W).clase III. Regulacion potenciómetro 150Kohm o señal 1-10V (no incluido)		10	7,71 €
			30	7,35 €
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 3.33 Potencia (W): 40~80 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505620M		1	31,77 €
	Dimmer Led CV MASTER 12-24V 100-200W		5	28,87 €
	Dimmer led modalidad PWM a tension constante		10	26,12 €
	12/24VDC. Master. IP20		25	25,01 €

Longitud (mm): 112 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 20  
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
 Intensidad In (A): 8.5 Potencia (W): 100~200  
 Temperatura (°C): 0-40  
 Temperatura Ambiente (°C): +40  
 Temperatura Crítica (°C): 80  
 Grado de protección: IP20

Referencia: 032503



	G505620S		1	32,41 €
	Dimmer Led CV SLAVE 12-24V 100-200W		5	29,48 €
	Dimmer led modalidad PWM a tension constante		10	26,65 €
	12VDC/24VDC.Slave. Cable conexión 1m. Incluido		25	25,52 €

Longitud (mm): 112 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 20  
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
 Intensidad In (A): 8.5 Potencia (W): 100~200  
 Temperatura (°C): 0-40  
 Temperatura Ambiente (°C): +40  
 Temperatura Crítica (°C): 80  
 Grado de protección: IP20

Referencia: 032504



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmer Led a Corriente constante a su disposición. Los dimmer se alimentan a tensión constante 12 o 24V y permiten dimmar modulos a corriente constante.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505534		1	32,50 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/350mA transparente		10	27,12 €
			30	25,86 €
		Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 350mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 4,2 W ó 24V y max 8,4 W		
		Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 033318		



Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505532		1	21,16 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/350mA Transparente		5	19,24 €
			10	17,38 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 350mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC. Max 3 led a 12V y 6 led a 24V		30	16,59 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 030239			



	G505533		1	24,57 €
	Dimmer Led 1003 CC 12-24V/350mA Transparente		5	22,33 €
			10	18,60 €
	Dimmer con cursor para modulos Led a corriente constante 350mA. Se alimenta a tension constante 12V max 4,2W ó 24V max 8,4W		30	17,72 €
	Longitud (mm): 71 Ancho (mm): 44,6 Alto (mm): 23,7 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -10~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033244			



Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505531		1	29,43 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/350mA negro		5	26,75 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 350mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 4,2 W ó 24V y max 8,4 W		10	24,30 €
			30	23,08 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 034683			



	G505730		1	21,32 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/700mA negro		5	19,37 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 700mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC		10	17,50 €
			30	16,71 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20  Referencia: 034330			



Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505731		1	28,08 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/700mA		5	25,52 €
	Transparente		10	23,18 €
			30	22,02 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 700mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 8,4 W ó 24V y max 17W			
		Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 033371		



	G505733		1	21,22 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/700mA Transparente		5	19,29 €
			10	17,43 €
			30	16,64 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 700mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC			
		Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 030390		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505732		1	29,43 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/700mA Negro		5	26,75 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 700mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 8,4 W ó 24V y max 17W		10	24,30 €
			30	23,08 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033824			



	A471374N		1	21,79 €
	Dimmer Led multicolorrente SNELLO RN1374/B CC 2-18W Negro		5	16,76 €
	Para modulos Led a Corriente 350-500-700mA seleccionable con jumper. Se alimenta a 12/24V.		10	16,02 €
			20	15,60 €
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 24 Potencia (W): 2~18 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 65			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**

**Subfamilia Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmers o reguladores para bombillas Led regulables a 220V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541500		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Negro		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 038305			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541510		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Blanco		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039133			



	G50541520		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Transpar		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039134			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054150		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Negro		10	14,39 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm2		100	13,75 €
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 220-240 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 4-25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20  Referencia: 036827			



	G5054151		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Blanco		10	14,39 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm		100	13,75 €
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220-240 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 4-25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20  Referencia: 037536			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054152		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Transparente		10	14,39 €
			100	13,75 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm2			
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240			
	Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25			
	Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo			
	Grado de protección: IP20			
	Referencia: 037399			



	G5054251		1	25,35 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP 230V		5	23,01 €
	250W Transparente		10	20,93 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (230V) , 4-200W (110V); CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Máx 4 lámparas CFL o LED.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 230			
	Frecuencia (Hz): 50~60			
	Temperatura Ambiente (°C): +35 Horas vida: 40000			
	Referencia: 037971			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	A47150L		1	22,04 €
	Dimmer Led SNELLO RL7150/LED bombillas led		5	16,95 €
	4-25W negro		20	15,96 €
			60	15,22 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halogenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35 Grado de protección: IP20			
				


 	A47155L		1	24,32 €
	Dimmer Led SNELLO RL7155/LED bombillas led		5	18,71 €
	4-25W blanco		20	17,60 €
			60	16,80 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halogenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47160L		1	24,32 €
	Dimmer Led SNELLO RL7160/LED bombillas led		5	18,71 €
	4-25W dorado		20	17,60 €
			60	16,80 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halógenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Oro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				

	A47165L		1	22,37 €
	Dimmer Led SNELLO RL7165/LED bombillas led		5	17,21 €
	4-25W transparente		20	16,20 €
			60	15,46 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halógenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50540253		1	55,56 €
	Portalámparas TOUCH A800 LFP-NIP 230V 25W		5	50,52 €
	Negro		20	45,89 €
	Tipo de carga: Incandescencia/ Halógena/ LED Retrofit		60	43,71 €
	Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 38,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039158			
				

	G50540255		1	55,32 €
	Portalámparas TOUCH A802 LFP-NIP 230V 25W		5	50,28 €
	Negro		20	45,68 €
	Tipo de carga: Incandescencia/ Halógena/ LED Retrofit		60	43,51 €
	Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 38,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 040050			
				

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A409770		1	40,13 €
		Dimmer modulos led 65 DAK RP0977 230V 4-100W	4	30,86 €
			8	28,82 €
		Máximo 5 un lamparas led o modulos led Acrich. De 4 a 100W .	24	27,31 €
		Diámetro (mm): 65 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		
		    		

	A405400		1	36,04 €
		Dimmer bombillas y modulos led LT1 UN RM0540	5	27,72 €
		230V 4-100W	10	25,90 €
		Regula hasta max. 5un.(4-100W) lamparas LED dimables o modulos Acrich 2 y 3 i Cob Citizen a 230V. Para incorporar	30	24,57 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Grado de protección: IP20		
		     		

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A405450		1	45,94 €
	Dimmer bombillas led dimmables LT2 UN RM0545		5	35,35 €
	230V 4-100W		10	32,73 €
	Regula hasta max. 10un.(4-100W) lamparas LED dimables .También regula lamparas halógenas de 4-250W. Funcion Master y Slave. Para incorporar.		30	31,20 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100			



	A45600L		1	26,55 €
	Dimmer Led RONDO RS 5600/LED 4-100W Negro		5	20,41 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.		10	19,46 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		30	18,95 €



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A41104L		1	24,75 €
	Dimmer Led RT81 RL1104/LED 4-100W HALO		5	19,05 €
	40-250W Negro		15	18,16 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W. Maximo 10 lamparas Led.		45	17,68 €
	Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 39 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~250			
		   		

	A41618NL		1	23,70 €
	Regulador de luz RTS1- RL1618/LED Negro		5	18,20 €
	Regulacion con mando rotativo. No cableado		20	17,20 €
			60	16,38 €
	Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	 	 		

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A45618L		1	29,47 €
	Dimmer Led RONDO RL 5618/LED 4-100W Blanco		5	22,67 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.		10	21,62 €
			30	21,05 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
		     		

	A456400L		1	26,59 €
	Dimmer Led RONDO RS 5640/LED 100W Transparente		5	20,45 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.		10	19,50 €
			30	18,97 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35 Grado de protección: IP20			
		     		

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A471010L		1	24,79 €
	Dimmer Led 5000 RS 7101 LED 4-100W Negro		5	19,07 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.		10	18,20 €
			30	17,71 €
	Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	   			

	A471010T		1	24,79 €
	Dimmer Led 5000 RS7118/LED 4-100W Transparente		5	19,07 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.		10	18,20 €
			30	17,71 €
	Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 45 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	   			

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47200L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7200/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Negro		10	17,19 €
			20	16,65 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~220 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
				

	A47218L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7218/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Blanco		10	17,19 €
			20	16,65 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
				

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47226L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7226/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Dorado		10	17,19 €
			20	16,65 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Dorado Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			

	A47234L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7234/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Transparente		10	17,19 €
			20	16,65 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505425020		1	27,78 €
	Dimmer Led pulsador-cursor 1012S-2L LAMP LFP		5	25,26 €
	SW1A 100-240V 250W Negro		20	22,97 €
			40	21,85 €
	Para 2 lamparas. interruptor ON/OFF para una lampara y cursor para otra dimmable. Incandescencia ;4-250W (220-240V) , 4-180W (120V); LED 2-25W.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 040335			



	G50542502N		1	25,27 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	22,97 €
	SW1A 100-240V 250W Negro		10	20,90 €
			40	19,93 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V) , 4-200W (120V); CFL 11-25W ; LED 4-25W Retrofit.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039982			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50542511		1	25,32 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	23,02 €
	SW1A 100-240V 250W Trans.		10	20,96 €
			40	19,98 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V) , 4-200W (120V); CFL 11-25W ; LED 4-25W Retrofit.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039981			



	G5054252B		1	25,38 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	23,08 €
	SW1A 100-240V 250W Blanco		10	21,00 €
			40	20,01 €
	Tipo de carga: Incandescencia/ Halógeno 4-200W (120V) y 4-250W (220-240V) , 4-200W (110V); CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable).			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039983			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054351		1	33,05 €
		Dimmer táctil para encastrar 1101 LFP SW1	5	30,04 €
		100-240V Negro	10	27,31 €
			50	25,96 €
		Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V), 4-200W (120V); CFL 11-25W(dimable) ; LED Ret 4-25W (dimable) .Max 4 bombillas .		
		Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 11 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 038306		



	G503925		1	22,97 €
		Dimmer Led giratorio con pulsador on/off D350H	5	20,89 €
		230V 2-350W	10	18,99 €
			50	17,76 €
		Boton giratorio para regular y On/Off con pulsacion. Potencia de 2 a 350W . Max 1.5A.		
		Longitud (mm): 53,3 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~350 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Grado de protección: IP20		



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmers para módulos Led a 230V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541501		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Negro		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039135			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541511		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Blanco		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039136			



	G50541521		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Trans		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039137			



Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505421		1	20,37 €
	Dimmer para modulos Led 1002 230V 1-20W Negro		5	18,51 €
			10	16,85 €
	Para módulos led Acriche de 230V. 1 a 20W de potencia. Los módulos se pueden conectar en paralelo.		30	16,03 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.1 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 035967			



	G505422		1	20,19 €
	Dimmer para modulos Led 1002 230V 1-20W Blanco		5	18,36 €
			10	16,76 €
	Para módulos led Acriche de 230V. 1 a 20W de potencia. Los módulos se pueden conectar en paralelo.		30	15,95 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.1 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 037771			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50542504A		1	25,23 €
	Dimmer Led para modulos 1012/S ML LFP SW1A		5	22,92 €
	100-240V Negro		10	20,84 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		40	19,86 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Horas vida: 40000			
	Referencia: 040406			



	G50542512		1	25,27 €
	Dimmer Led para modulos 1012/AS ML LFP SW1		5	22,97 €
	100-240V Transparente		10	20,90 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		40	19,93 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Horas vida: 40000			
	Referencia: 040408			



Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A471800		1	26,10 €
	Dimmer Led SNELLO/ACR RL7180 230V 100W		5	20,07 €
	Negro		10	17,98 €
			20	17,16 €
	Dimmer por corte fin de fase. Máximo 5 modulos Led a 230V Rango potencia 4-100W .No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 22 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	      			

	A471850		1	16,58 €
	Dimmer Led SNELLO/ACR RL7185 230V 100W		10	14,48 €
	Blanco		20	13,79 €
	Máximo 5 modulos Led a 230V Rango potencia 4-100W .No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	     			

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505420		1	20,25 €
	Dimmer para modulos Led 1002 230V 1-20W		5	18,42 €
	Transparente		10	16,81 €
			30	16,00 €
	Para módulos led Acriche de 230V. 1 a 20W de potencia. Los módulos se pueden conectar en paralelo.			
		Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 034936		



	G505485		1	29,47 €
	Dimmer de pie para modulos Led a 230V 350/VP		5	26,78 €
	1-25W negro		10	22,32 €
			30	21,06 €
	Dimmer led para modulos a tension de red 230V 1-25W. Los modulos pueden estar conectados en paralelo.			
		Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 035335		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505486		1	23,27 €
	Dimmer de pie para modulos Led a 230V 350/VP		5	21,16 €
	1-25W transparente		10	19,14 €
	Dimmer led para modulos led a tension de red de 1W hasta 25W. Los modulos pueden estar conectados en paralelo.		30	18,12 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 034937			



	G5054105		1	38,05 €
	Dimmer encastrable para modulos Led 230V 1-25W		5	34,59 €
	Tipo de carga: Modulos led a 230V - 1-25W .Usar con cable de sección 0.5-2.50mm		10	31,33 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 40,5 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Conexión: Tornillo Horas vida: 40000 Grado de protección: IP20  Referencia: 036530		50	29,98 €



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A409770		1	40,13 €
		Dimmer modulos led 65 DAK RP0977 230V 4-100W	4	30,86 €
		Máximo 5 un lamparas led o modulos led Acrich. De 4 a 100W .	8	28,82 €
			24	27,31 €
		Diámetro (mm): 65 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		
		    		

	A405400		1	36,04 €
		Dimmer bombillas y modulos led LT1 UN RM0540	5	27,72 €
		230V 4-100W	10	25,90 €
		Regula hasta max. 5un.(4-100W) lamparas LED dimables o modulos Acrich 2 y 3 i Cob Citizen a 230V. Para incorporar	30	24,57 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Grado de protección: IP20		
		     		

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47181L		1	38,16 €
	Dimmer Led RONDO RL 7181 4-100W Negro		5	29,35 €
	Dimmer electrónico con control de cursor para Módulos LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,21 €
			20	24,96 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	     			

	A47191L		1	38,16 €
	Dimmer Led RONDO RL 7191 4-100W Transparente		5	29,35 €
	Dimmer electrónico con control de cursor para Módulos LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,21 €
			20	24,96 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	    			

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Controladores para Led RGB a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505001		1	14,09 €
	Controlador Led CV RGB KZQ30-12E 12V 10W		5	12,81 €
	Controlador led RGB a tensión constante.10W por canal.Cableado 20cm cable manguera a ambos lados.		10	11,64 €
			100	11,17 €
		Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12 Potencia (W): 30 Temperatura Ambiente (°C): +35		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505670		1	25,26 €
	Controlador LED CV RGB-2P-V		10	22,96 €
	Controlador LED RGB a voltaje 2 posiciones 75W (12V) 150W (24V) carga maxima , IP 20		30	22,36 €
	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 6 Potencia (W): 75~150  Referencia: 031355			



	G505681M		1	59,96 €
	Controlador LED CC RGB IR-I Master		5	54,52 €
	Controlador LED RGB a intensidad master 12,6W(12VDC)-25,2W(24VDC).IP 20		10	49,57 €
	Controlador LED RGB a intensidad master 12,6W(12VDC)-25,2W(24VDC).IP 20		30	48,02 €
	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 1.05 Potencia (W): 12.6~25.1 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 75			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505681S		1	59,09 €
	Controlador LED CC RGB IR-I Slave		5	53,72 €
	Controlador LED RGB a intensidad esclavo		10	48,84 €
	12,6W(12VDC)-25,2W(24VDC).IP 20		30	47,01 €
	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 1.05 Potencia (W): 12.6~25.1 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 75			



	G505682		1	17,08 €
	Control remoto emisor IR RGB por infrarrojos		5	14,22 €
	Para usar con controladores master G505680M y receptor G505683. Alcance 10 metros		10	13,05 €
			30	12,43 €
	Longitud (mm): 95 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 5 Grado de protección: IP20  Referencia: 400104			



Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505683		1	15,18 €
		Led sensor receptor IR RGB	5	12,65 €
			10	11,43 €
		Para usar con controladores master G505680M y control remoto G505682. con 50cm de cable	30	10,89 €
		Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20  Referencia: 031251		



	G505650		1	21,52 €
		Controlador Led CV RGB 1002 12-24V 24W Transparente	5	19,55 €
			10	18,04 €
		Tension constante 24Vdc. I max por canal 0.3A. Potencia maxima 21.6W	30	17,13 €
		Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.3 Potencia (W): 21.6 Temperatura (°C): 0-75 Temperatura Ambiente (°C): +75 Grado de protección: IP20		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505690		1	59,89 €
	Controlador Led CV ICLED DMX VER. RGBW Master		5	49,89 €
	Controlador DMX .512 direcciones para cable de datos. Compatible con slaves G505680S		10	47,48 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.03 Potencia (W): 0.75 Temperatura (°C): 50 Temperatura Ambiente (°C): +50 Grado de protección: IP20			



	G505680		1	22,62 €
	Controlador LED RGB CV 12-24V 75-150W		5	20,57 €
	Controlador LED RGB a tension constante 12/24VDC. 75W (12V) 150W (24V) carga maxima		10	17,16 €
			30	16,33 €
	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 6 Potencia (W): 75~150 Grado de protección: IP20			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para Led RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505680M		1	27,03 €
	Controlador Led CV IR RGB Master 12-24V 75-150W		5	24,56 €
	Controlador LED RGB master por infrarrojos a		10	22,26 €
	tension cte. 75W (12V) 150W (24V) . con salida para slave.l max 2A por canal. total 6A.		30	21,26 €
	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 6 Potencia (W): 75~150 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.90  Referencia: 031524			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers led - control DALI**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Controladores por señal interface a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15DIMDALI100		1	50,22 €
	Dimmer control DALI 100-240Vac		10	46,07 €
	Dimmer por corte fin de fase con control DALI y PUSH.		50	44,72 €
	Longitud (mm): 45,5 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 20,3 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1.8 Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Dimmers led - control DALI**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800650		1	70,72 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	64,30 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	61,24 €

Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI


Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20  
Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480  
Temperatura Crítica (°C): 75



	AD800651		1	84,73 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	73,65 €
	4x96W(12V) 4x192W(24V)		10	70,21 €

Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI

Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29  
Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768  
Temperatura Crítica (°C): 75



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Interruptores y pulsadores Led**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Interruptores Led a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD810560		1	34,24 €
		Dimmer led 2 canales CCT a tension constante 24V	5	31,14 €
		60W	10	29,67 €
		Control de tiras led CCT por movimiento de la mano y pulsadores.		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 60		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Interruptores y pulsadores Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4910021		1	17,10 €
	Pulsador eléctrico 1002 negro		10	10,69 €
			100	8,36 €
	Pulsador de mano unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led dimmables en el secundario ( PUSH) Pulsacion corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 2x0.75mm2. Conexión con tornillos		500	7,97 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 037216			



	AR4935091		1	4,60 €
	Pulsador eléctrico 350VP/B/T negro		10	2,89 €
			100	2,31 €
	Pulsador de pie unipolar con toma tierra para cables manguera plana y redonda bipolar 2x075mm2 y para manguera redonda 3G0.75mm2. Conexión con tornillos		250	2,20 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	Referencia: 036796			





TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Interruptores y pulsadores Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5056B7		1	20,27 €
	Interruptor dimable táctil CC 12-24V/700mA con 25cm cable		5	18,43 €
			10	16,73 €
			30	16,24 €
	Para módulos led a corriente constante 700mA. Cableado con 25cm de cable teflón AWG22. Regulación con cable. Guarda memoria.			
		Longitud (mm): 55 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 6 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~16 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 039425		

