

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 230V**

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


| Imagen   | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|  | G50541253  |   | 1    | 122,16 €      |
|  | Portalámparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W  |   | 5    | 111,06 €      |
|  | Negro  |   | 10   | 100,92 €      |
|  |  |   | 20   | 96,14 €       |
|  | Capuchon con racord metalico roscado M10x1.<br>Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. |   |      |               |
|  |  | Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 |      |               |
|  |  | Referencia: 039162  |      |               |



Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | G50541254   |   | 1    | 122,16 €      |
|   | Portalámparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W   |   | 5    | 111,06 €      |
|   | Negro   |   | 10   | 100,92 €      |
|   |   |   | 20   | 96,14 €       |
|   | Capuchon con racord metalico roscado M10x1.<br>Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. |   |      |               |
|   |   | Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 |      |               |
|   |   | Referencia: 040047  |      |               |



|   |  |   |    |          |
|---|--|---|----|----------|
|  | G50541255  |   | 1  | 122,40 € |
|   | Portalámparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W  |   | 5  | 111,27 € |
|   | Negro  |   | 10 | 101,11 € |
|   |  |   | 20 | 96,33 €  |
|   | Capuchon con racord metalico roscado M10x1.<br>Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. |   |    |          |
|   |  | Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 |    |          |
|   |  | Referencia: 040048  |    |          |




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | G5031180  |             | 1    | 125,96 €      |
|   | Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro   |             | 5    | 114,50 €      |
|   |   |             | 10   | 104,10 €      |
|   | Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tensión 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II ,  |             | 50   | 97,31 €       |
|   | Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32<br>Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: Push<br>Factor de potencia: >0.95 |             |      |               |

Referencia: 040645




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800820  |             | 1    | 102,00 €      |
|   | Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso independiente |             | 5    | 92,73 €       |
|   |   |             | 10   | 88,28 €       |

Dimmer para regular bombillas y modulos led a tension de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP30



|   |  |  |    |         |
|---|--|--|----|---------|
|  | AD800838   |  | 1  | 99,23 € |
|   | Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar |  | 5  | 90,22 € |
|   |  |  | 10 | 85,92 € |

Longitud (mm): 40,4 Ancho (mm): 36,3 Alto (mm): 14  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP20



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V


Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AD808945   |   | 1    | 235,24 €      |
|   | Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incorporar  |   | 5    | 213,85 €      |
|   | Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos led regulables y alimentadores led regulables por corte de fase. |   | 10   | 203,66 €      |
|   |  | Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 47,5 Alto (mm): 31<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300<br>Temperatura Ambiente (°C): 0~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP20                    |      |               |
|   |  |    |      |               |

|   |  |   |    |         |
|---|--|---|----|---------|
|  | G503913  |   | 1  | 78,07 € |
|   | Dimmer Casambi D300IBC 230V 2-300W para incorporar   |   | 5  | 70,98 € |
|   | Dimmer Casambi para regular bombillas. modulos led y alimentadores led regulables por corte de fase. |   | 10 | 67,60 € |
|   |  | Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Intensidad In (A): 1.36 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 2~300<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20   |    |         |
|   |  |     |    |         |

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AD808946   |   | 1    | 265,32 €      |
|   | Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente  |   | 5    | 241,19 €      |
|   | Dimmer casambi para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase |   | 10   | 229,70 €      |
|   |  | Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380<br>Temperatura Ambiente (°C): 0~+28<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP20 |      |               |





Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación CASAMBI**  
 Familia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

| Imagen   | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | AD800650   |             | 1    | 74,05 €       |
|  | Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales  |             | 5    | 67,33 €       |
|  | 4x60W(12V) 4x120W(24V)   |             | 10   | 64,13 €       |
|  | Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI                |             |      |               |
|  | Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |             |      |               |



Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

| Imagen  | Artículo | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | AD800651 |  | 1    | 89,06 €       |
|   |          | Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales  | 5    | 77,42 €       |
|   |          | 4x96W(12V) 4x192W(24V)   | 10   | 73,80 €       |
|   |          | Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI                |      |               |
|   |          | Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |      |               |






Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación CASAMBI**  
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**

Subfamilia **Alimentadores Led Casambi integrado**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

| Imagen   | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|  | AD800578   |   | 1    | 161,15 €      |
|  | Alimentador Casambi DIP Switch CC/CV 25W uso independiente |   | 5    | 146,50 €      |
|  |  |   | 10   | 139,53 €      |
|  |  | 350mA(1.8..15W) /500mA (2.5..22W) /700mA (3.5..25W) /12V (1..10W) /24V 12V (3.1..20W)   |      |               |
|  |  | Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 24<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.8~2.5<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75<br>Grado de protección: IP20 |      |               |



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación CASAMBI**  
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**  
 Subfamilia **Dimmers Led Casambi integrado**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AD808948   |   | 1    | 236,57 €      |
|   | Dimmer Casambi 10-24V 4 canales CTT/ RGB+W                           |   | 5    | 205,73 €      |
|   | Dimmer Led con Casambi integrado. Intensidad máxima 4,4 A por canal. |   | 10   | 195,90 €      |
|   |  | Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br>Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 10~24<br>Intensidad Out (A): 4.4 Potencia (W): 422<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 |      |               |



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


| Imagen   | Artículo | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | AD800670 |   | 1    | 111,36 €      |
|  |          | Interfaz Casambi 0-10V uso independiente  | 5    | 101,23 €      |
|  |          | Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V.  | 10   | 96,41 €       |
|  |          | Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007<br>Frecuencia (Hz): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 70 |      |               |




SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V 0-10V

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

| Imagen  | Artículo | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | AD800589 |  | 1    | 95,51 €       |
|   |          | Interfaz Casambi 0-10V para incorporar   | 5    | 86,81 €       |
|   |          | Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V. <br>  | 10   | 82,71 €       |
|   |          | Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br>Alto (mm): 22,6 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10<br>Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP20 |      |               |



SELV

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


| Imagen   | Artículo | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | AD800661 |   | 1    | 111,14 €      |
|  |          | Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente | 5    | 101,04 €      |
|  |          |   | 10   | 96,23 €       |

Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70





Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800662  |             | 1    | 106,09 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente |             | 5    | 96,42 €       |
|   |   |             | 10   | 91,82 €       |

Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



|   |   |  |    |          |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800663  |  | 1  | 111,36 € |
|   | Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente |  | 5  | 101,23 € |
|   |   |  | 10 | 96,41 €  |


Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70




CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800667  |             | 1    | 111,36 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente |             | 5    | 101,23 €      |
|   |   |             | 10   | 96,41 €       |

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70



|   |   |  |    |          |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800681  |  | 1  | 105,00 € |
|   | Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar |  | 5  | 95,45 €  |
|   |   |  | 10 | 90,92 €  |




Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AD800682  |   | 1    | 105,00 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar |   | 5    | 95,45 €       |
|   |   |   | 10   | 90,92 €       |
|   |   | <p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br/>                     Alto (mm): 22,6 Color: Blanco<br/>                     Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007<br/>                     Frecuencia (Hz): 50<br/>                     Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br/>                     Temperatura Crítica (°C): 70</p> |      |               |
|   | CE  |    |      |               |

|   |   |   |    |          |
|---|---|---|----|----------|
|  | AD800683  |   | 1  | 105,00 € |
|   | Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar |   | 5  | 95,45 €  |
|   |   |   | 10 | 90,92 €  |
|   |   | <p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br/>                     Alto (mm): 22,6 Color: Blanco<br/>                     Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007<br/>                     Frecuencia (Hz): 50<br/>                     Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br/>                     Temperatura Crítica (°C): 70</p> |    |          |
|   | CE  |    |    |          |




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**


| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800687  |             | 1    | 94,15 €       |
|   | Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar |             | 5    | 85,57 €       |
|   |   |             | 10   | 81,52 €       |

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70

Referencia: 800687



|   |   |  |    |          |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD801590  |  | 1  | 101,63 € |
|   | Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable |  | 5  | 92,39 €  |
|   |   |  | 10 | 87,98 €  |

Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinación con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V

Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23  
Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10  
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
Temperatura Crítica (°C): 70  
Grado de protección: IP20



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800665  |             | 1    | 105,74 €      |
|  | Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable  |             | 5    | 96,16 €       |
|  |   |             | 10   | 91,59 €       |
|  | Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W<br><br>Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (V): 220~240<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP30 |             |      |               |



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AD800666   |             | 1    | 100,53 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente |             | 5    | 91,39 €       |
|   |  |             | 10   | 87,04 €       |


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70

Referencia: 800666




SELV

|   |  |  |    |          |
|---|--|--|----|----------|
|  | AD800668   |  | 1  | 111,36 € |
|   | Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente |  | 5  | 101,23 € |
|   |  |  | 10 | 96,41 €  |

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AD800669   |             | 1    | 111,36 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente |             | 5    | 101,23 €      |
|   |  |             | 10   | 96,41 €       |

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV

|   |  |  |    |         |
|---|--|--|----|---------|
|  | AD800685   |  | 1  | 96,56 € |
|   | Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable |  | 5  | 87,76 € |
|   |  |  | 10 | 83,59 € |

Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (V): 220~240  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70  
 Grado de protección: IP20



SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AD800686   |   | 1    | 105,00 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar |   | 5    | 95,45 €       |
|   |  |   | 10   | 90,92 €       |
|   |  | Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI  |      |               |
|   |  | Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br>Alto (mm): 22,6 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007<br>Frecuencia (Hz): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 70 |      |               |
| arditi  | CE   |   | SELV |               |

|   |  |   |      |          |
|---|--|---|------|----------|
|  | AD800688   |   | 1    | 105,00 € |
|   | Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar |   | 5    | 95,45 €  |
|   |  |   | 10   | 90,92 €  |
|   |  | Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI  |      |          |
|   |  | Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8<br>Alto (mm): 22,6 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007<br>Frecuencia (Hz): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 70 |      |          |
| arditi  | CE   |   | SELV |          |


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AD800689   |             | 1    | 105,00 €      |
|   | Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar |             | 5    | 95,45 €       |
|   |  |             | 10   | 90,92 €       |


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



|   |  |  |    |          |
|---|--|--|----|----------|
|  | AD808685   |  | 1  | 124,36 € |
|   | Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable                                 |  | 5  | 113,06 € |
|   | Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI |  | 10 | 107,68 € |

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro  
 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70  
 Grado de protección: IP65



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).





| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800382  |             | 1    | 110,88 €      |
|  | Dimmer Casambi 12-24V 2 canales monocolor   |             | 5    | 100,79 €      |
|  | Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V   |             | 10   | 96,01 €       |
|  | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |             |      |               |



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AD800383  |   | 1    | 110,88 €      |
|   | Dimmer Casambi 12-24V 3 canales monocolor   |   | 5    | 100,79 €      |
|   | Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V                   |   | 10   | 96,01 €       |
|   |   | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |      |               |
|   |  |    |      |               |

|   |   |   |    |          |
|---|---|---|----|----------|
|  | AD800387  |   | 1  | 120,24 € |
|   | Dimmer Casambi 12-24V 1 canal monocolor   |   | 5  | 109,30 € |
|   | Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V                   |   | 10 | 104,12 € |
|   |   | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |    |          |
|   |  |    |    |          |



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | AD800385  |             | 1    | 110,88 €      |
|  | Dimmer Casambi 12-24V 4 canales Configurable  |             | 5    | 100,79 €      |
|  | Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V   |             | 10   | 96,01 €       |
|  | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |             |      |               |




arditi



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led


Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AD800386  |   | 1    | 110,88 €      |
|   | Dimmer Casambi 12-24V RGB+W   |   | 5    | 100,79 €      |
|   | Para el control de tiras y modulos led RGB+W  |   | 10   | 96,01 €       |
|   | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |   |      |               |
|   | CE  |  |      |               |


|   |   |   |    |          |
|---|---|---|----|----------|
|  | AD800388  |   | 1  | 110,88 € |
|   | Dimmer Casambi 12-24V CCT   |   | 5  | 100,79 € |
|   | Para el control de tiras y modulos led CCT luz calida y fria  |   | 10 | 96,01 €  |
|   | Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24<br>Potencia (W): 72~144<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 75 |   |    |          |
|   | CE  |  |    |          |


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

| Imagen  | Artículo                                   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AD800389                                   |             | 1    | 110,88 €      |
|   | Dimmer Casambi 12-24V RGB                  |             | 5    | 100,79 €      |
|   | Para el control de tiras y modulos led RGB |             | 10   | 96,01 €       |

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18  
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
 Potencia (W): 72~144  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75



|   |   |  |    |          |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD808885  |  | 1  | 136,12 € |
|   | Dimmer Casambi 12-24V IP65 1-4 canales configurable               |  | 5  | 123,73 € |
|   | Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V |  | 10 | 117,86 € |

Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro  
 Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 400  
 Potencia (W): 72~144  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP65

