


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm2-24A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS3		1	0,1167 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 1 polo		50	0,1041 €
			100	0,0832 €
			7000	0,0757 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 7,25 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4110107			




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS7		1	0,2339 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 2 polos		50	0,2084 €
			100	0,1667 €
			3000	0,1516 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110207		
				
	491MRS8		1	0,3501 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 3 polos		50	0,31 €
			100	0,2497 €
			2500	0,2267 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110307		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS9		1	1,39 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 12 polos		20	1,26 €
			100	1,01 €
			1200	0,91 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 94 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110007		




	491MRSC		1	0,2313 €
	Regleta OK431-NY- F 2.5mm. 2 polos		50	0,2062 €
			100	0,1650 €
			3000	0,15 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Altura 12,3mm Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 12,3 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4108407		



Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT7		1	0,2538 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 2 polos marcados L,N		50	0,2261 €
			100	0,1808 €
			3000	0,1646 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4506907			



	491MRT8		1	0,3857 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N		50	0,3439 €
			100	0,2752 €
			2500	0,2503 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4504407			



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B1S0000		1	0,2777 €
		Soporte regleta 2 polos	1000	0,2414 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**


Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS4		1	0,3114 €
		Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos	50	0,2774 €
			100	0,2219 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.	3000	0,2018 €
		Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm ²): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4111707		



Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS5		1	0,4667 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 3 polos		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
			2000	0,3028 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4111807			




	491MRS5P		1	0,4667 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 3 polos plana		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
			2000	0,3028 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 15,7 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4103307			




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS6		1	1,87 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 12 polos		20	1,66 €
			100	1,37 €
			450	1,21 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 .Temperatura de ejercicio110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.. Para UL Tension In Vac 300/600V-20A AWG12 Longitud (mm): 116,7 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4111590			



	491MRT4		1	0,3271 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos marcados L,N		50	0,2915 €
			100	0,2332 €
			3000	0,2120 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4503007			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**


Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR12		1	2,25 €
	Regleta OK434-NY 10mm. 12 polos		20	2,00 €
			100	1,64 €
			450	1,42 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 139,6 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm ²): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4114590			




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRTA		1	0,3506 €
	Regleta OK434-NY 10mm. 2 polos marcados L,N		50	0,3127 €
			100	0,2503 €
			2300	0,2276 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4504507			



	491MRTB		1	0,5442 €
	Regleta OK434-NY 10mm. 3 polos marcados L,TT,N		50	0,4852 €
			100	0,3881 €
			1400	0,3527 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 32,5 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4504007			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**



Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802F		1	0,2991 €
	Regleta hembra OK431 NY-SPF 2 polos 2.5mm2		10	0,1996 €
			100	0,1663 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		1500	0,1583 €
		Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4161728		









Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802M		1	0,65 €
		Regleta macho OK431 NY-SPM 2 polos 2.5mm2	10	0,4364 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	0,3637 €
		Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1500	0,3463 €
	Referencia: 4161727			
				

	B3EN803		1	1,68 €
		Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 3 polos 2.5mm2	10	1,13 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	0,95 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1100	0,90 €
				

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804		1	2,24 €
	Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 4 polos		10	1,50 €
	2.5mm2		50	1,24 €
			750	1,20 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
		Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		<hr/>		
	B3EN902		1	1,46 €
	Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 2 polos 4mm2		10	0,95 €
			100	0,81 €
			2000	0,76 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		<hr/>		

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN903		1	2,18 €
	Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 3 polos 4mm2		10	1,47 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		50	1,22 €
			700	1,16 €
		Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				
	B3EN904		1	2,91 €
	Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 4 polos 4mm2		10	1,95 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		100	1,63 €
			500	1,53 €
		Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN9M3		1	0,92 €
		Regleta macho OK433 NY-SPM 3 polos 4mm2	10	0,62 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	0,5121 €
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110	1000	0,4949 €



	B3EP902		1	0,88 €
		Regleta macho-hembra OK433 PLP-SP 2 polos 4mm	100	0,85 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120	1000	0,82 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**







Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon atlas



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR25		1	1,89 €
	Regleta OK200-2-FV-SP		100	1,66 €
		Poliamida PA 6-6 con 25% fibra de vidrio. Autoextinguible UL94V2. Terminales y tornillos de acero galvanizado	700	1,50 €
		Ancho (mm): 20,4 Alto (mm): 16,2 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4194717		
				

	9911L62		1	0,81 €
	Regleta conexión 1106 L 2 polos		100	0,5337 €
		Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm ² , rígido 1-6mm ² -VDE y UL600V.AWG10	1500	0,4447 €
		Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>9911L63</p>	9911L63		1	1,21 €
	Regleta conexión 1106 L 3 polos		50	0,81 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		750	0,67 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 26,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

	9911L64		1	1,39 €
	Regleta conexión 1106 L 4 polos		100	0,92 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		500	0,77 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Nylon**
 Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR2		1	1,68 €
	Regleta de conexión con portafusible OK133/2 4mm. 2 polos		20	1,50 €
			100	1,24 €
			800	1,11 €
	Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm ²): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo Referencia: 4200262			




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR3		1	1,92 €
		Regleta de conexión con portafusible OK133/3 4mm. 3 polos	20	1,72 €
			100	1,34 €
			600	1,25 €
		Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 . GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V		
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm ²): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4200362			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR17		1	0,2453 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 2 polos alta temperatura		50	0,2188 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	0,1749 €
			3000	0,1590 €
		Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4140217		




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexión Fibra de Vidrio

Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR18		1	0,3669 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 3 polos alta temperatura		50	0,3270 €
			100	0,2617 €
			2500	0,2379 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado			
	Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4140317			



	491MR19		1	1,47 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 12 polos alta temperatura		20	1,31 €
			100	1,08 €
			1200	0,95 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado			
	Longitud (mm): 94,3 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4140090			




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRM8		1	0,4232 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N, alta temperatura		50	0,3771 €
			100	0,3019 €
			2500	0,2742 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4504417			









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR14		1	0,3383 €
	Regleta OK433-FV 4mm. 2 polos alta temperatura		50	0,3015 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11). Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	0,2412 €
			3000	0,2192 €
		Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4136217			



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR15		1	0,5060 €
	Regleta OK433-FV 4mm. 3 polos alta temperatura		50	0,4511 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	0,3609 €
			2000	0,3281 €
		Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4136317		
				
				
	491MRH4		1	0,3384 €
	Regleta OK433/2 FV-H		50	0,3016 €
	Regleta de 2 polos Alta temperatura T150°. versión alta 19.4mm.. Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2		100	0,2412 €
			3000	0,2194 €
		Longitud (mm): 19,65 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 19,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 41422.17		
				
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRM4		1	0,3524 €
	Regleta OK433-FV 4 mm. 2 polos marcados L,N alta temperatura		50	0,3141 €
			100	0,2510 €
			3000	0,2283 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4503017			








Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Fibra de Vidrio 10mm2-57A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR22		1	2,35 €
	Regleta OK434-FV 10mm. 12 polos alta temperatura		10	2,09 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	1,65 €
			260	1,53 €
		Longitud (mm): 140,5 Ancho (mm): 23,2 Alto (mm): 20,1 Sección (mm2): 10 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4184590		





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Regleta hembra OK431 FV-SPF 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,2115 €
			100	0,1763 €
			1500	0,1677 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11) Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4170228			
				
	B3RE802M		1	0,68 €
	Regleta macho OK431 FV-SPM 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,4529 €
			100	0,3774 €
			1500	0,3595 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11) Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4170227			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio



Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE803		1	1,72 €
	Regleta macho-hembra OK431 FV-SP 3 polos		10	1,14 €
	2.5mm2 alta temperatura		100	0,95 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		1500	0,91 €
	Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

	B3RE804		1	2,34 €
	Regleta macho-hembra OK431 FV-SP 4 polos		10	1,57 €
	2.5mm2 alta temperatura		50	1,31 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		750	1,22 €
	Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio


Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE902		1	1,43 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 2 polos 4mm2		10	0,95 €
	alta temperatura		100	0,79 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		1000	0,75 €
	Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

	B3RE903		1	2,18 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 3 polos 4mm2		10	1,46 €
	alta temperatura		100	1,21 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		700	1,13 €
	Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				









MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE904		1	2,86 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 4 polos 4mm2		10	1,90 €
	alta temperatura		100	1,57 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		500	1,52 €
	Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Volantes**
 Subfamilia **Regletas Volantes**





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR00		1	1,90 €
	Regleta volante 2.5mm. 10 polos		10	1,69 €
	Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2		25	1,37 €
			450	1,21 €
		Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 20 Diámetro (mm): 4 Sección (mm2): 2,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
			<hr/>	
	491MR01		1	2,64 €
	Regleta volante 6mm. 10 polos		10	2,35 €
	Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2		25	1,89 €
			450	1,72 €
		Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 25 Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 6 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
			<hr/>	





Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR02		1	4,88 €
		Regleta volante 10mm. 10 polos	5	4,34 €
			10	3,48 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	300	3,17 €
		Longitud (mm): 158 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 7,5 Sección (mm2): 10 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				





	491MR03		1	0,1772 €
		Regleta volante 1.5mm. 1 polo	50	0,1580 €
			100	0,1264 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	2400	0,1149 €
		Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 10 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				

Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR04		1	2,29 €
		Regleta volante 4mm. 10 polos	10	2,04 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	25	1,63 €
			450	1,48 €
		Longitud (mm): 116 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 4,5 Sección (mm2): 4 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				


	491MR05		1	5,99 €
		Regleta volante 16mm. 5 polos	5	5,34 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	10	4,28 €
			240	3,87 €
		Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 9,5 Sección (mm2): 16 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				

Subfamilia **Regletas Volantes**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR06		1	1,56 €
		Regleta volante 1.5mm. 10 polos	10	1,38 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	25	1,09 €
			450	1,01 €
		Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 3,2 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				

	491MR07		1	3,73 €
		Regleta volante 25mm. 1 polo	10	3,33 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V3	50	2,65 €
			100	2,42 €
		Ancho (mm): 40 Alto (mm): 39 Diámetro (mm): 12 Sección (mm2): 25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17,4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Porcelana**
 Subfamilia **Regletas Porcelana**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491RP03		1	2,07 €
	Regleta porcelana 3 polos		10	1,73 €
			100	1,14 €
	Sección del cable hasta 4mm ² . Temp. cuerpo 800°C. Temp. contactos 350°C. Tornillos acero galvanizado		500	1,09 €
	Longitud (mm): 33 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 5~32			




	AR7560010		1	0,96 €
	Regleta porcelana 6001 1polo		100	0,61 €
			1000	0,4672 €
	Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm ²		2000	0,4540 €
	Longitud (mm): 10,5 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo			


Referencia: 025716

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Porcelana

Subfamilia **Regletas Porcelana**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7560020		1	1,74 €
	Regleta porcelana 6002 2 polos		10	1,11 €
	Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm ²		100	0,85 €
			1000	0,82 €
	Longitud (mm): 23 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 15 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo Referencia: 025717			



	AR7560031		1	3,46 €
	Regleta porcelana 6003-N 3 polos		10	2,16 €
	Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm ²		100	1,64 €
			1000	1,63 €
	Longitud (mm): 34 Ancho (mm): 18,5 Alto (mm): 25 Conexión: Tornillo Referencia: 036649			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Cajas de Conexion**

Subfamilia **Cajas conexion Estandard**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Estandard a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad




Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960015		1	0,5444 €
	Caja de conexión OK601 2 polos 1.5mm con regleta		50	0,3721 €
			400	0,3236 €
	Clase II. Incluye regleta 2 polos y tubo PVC.		1200	0,2995 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	Referencia: 4635010			
				
				

	B1C00M3		1	0,2642 €
	Caja 3 polos montados		100	0,2506 €
			1000	0,2367 €
	3x1.5mm. Segun Norma EN-60598			
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 27 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión



Subfamilia **Cajas conexión Estandard**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960000		1	0,81 €
		Caja de conexión 2 polos 1.5mm.	100	0,4889 €
		Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Clase II	1000	0,4251 €
			3000	0,3939 €
		Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 19,5 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20		
	 			

	4960001		1	1,05 €
		Caja de conexión 3 polos 1.5mm.	100	0,64 €
		Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.Clase I	1000	0,5574 €
			3000	0,5162 €
		Longitud (mm): 49 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión


Subfamilia **Cajas conexión Estandard**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960002		1	0,78 €
	Caja de conexión 2 polos 1.5mm. sin tubo		100	0,4745 €
	Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.		1000	0,4126 €
			3000	0,3819 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110		
				

	4960003		1	0,92 €
	Caja de conexión 3 polos 1.5mm. sin tubo		100	0,5651 €
	Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.		1000	0,4914 €
			3000	0,46 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Estandard**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960004		1	0,1850 €
		Tubo de goma para caja de conexión	100	0,1028 €
		Tubo de goma para incorporar en caja de aislamiento 2 - 3 polos	1000	0,0935 €
		Longitud (mm): 75 Color: Negro	3000	0,0889 €

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Cajas de Conexion**

Subfamilia **Cajas y terminales MATE-N-LOK**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas y terminales MATE-N-LOK a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	T340F00		1	0,3921 €
	CAJA PORTAHEMBRA 4 VIAS MATE-N-LOK		1000	0,3563 €
		Carcasa Nylon Hembra 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 27,4 Alto (mm): 13,4 Color: Natural Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125		
	T341F05		1	0,3934 €
	CAJA PORTAMACHO 4 VIAS MATE-N-LOK		1000	0,3575 €
		Carcasa Nylon Macho 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27,43 Ancho (mm): 26,6 Alto (mm): 14,7 Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125		













Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Cajas de Conexion**
 Subfamilia **Cajas conexion Ip44**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Ip44 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008A		1	1,66 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II		10	1,14 €
			100	1,01 €
			300	0,96 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable			
	Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44			
	Referencia: 4617795			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
  	4960013		1	1,17 €
		Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm IP44 blanco para manguera plana	10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
		Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable		
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		  		
  	4960014		1	2,46 €
		Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana	10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
		Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 2 presacables		
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4624694		
		  		

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008		1	1,38 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,95 €
			100	0,85 €
			300	0,79 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619700		
	  			

	4960009		1	1,43 €
	Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,99 €
			100	0,88 €
			300	0,82 €
	Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619600		
	  			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Conectores UL**
 Subfamilia **Conectores UL**

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores UL


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50344Y		1	1,16 €
	Conector eléctrico UL blanco/amarillo		100	0,76 €
			1000	0,69 €
	Para cables 5-8 AWG22; 4-6 AWG20; 2-5 AWG18 y 2-3 AWG16.		2000	0,60 €
		Ancho (mm): 27 Alto (mm): 10 Color: Amarillo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		
		 		
	E50345R		1	1,20 €
	Conector eléctrico UL rojo/amarillo		100	0,79 €
			500	0,72 €
	Para cables 2-16mm ² : 9 AWG18; 4-6 AWG16; 2-5 AWG14; 2-5 AWG12 y 1-3 AWG10		1000	0,64 €
		Ancho (mm): 30 Alto (mm): 14 Color: Rojo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		
		 		


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores UL

Subfamilia **Conectores UL**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50346G		1	1,73 €
	Conector eléctrico UL gris		100	1,16 €
	Para cables 3-7 AWG14; 2-6 AWG12; 2-4 AWG10 y 2 AWG8.		1000	1,05 €
	Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18 Color: Gris Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		2000	0,92 €
		 		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Conectores compactos sin tornillo**
 Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4933901	Conector rápidos de empalme telefónicos doble	100 (Pedido mínimo)	0,1313 €
		Material: Polipropileno. Conexión de inserción: Cobre Diámetro interno del cable: De 0.4 a 0.7mm. Diámetro exterior del cable: 1.5mm máximo. Aislamiento: 1x105 MO Dieléctrico: A 1400V durante 60s (Ningún arco)		
		Longitud (mm): 15 Alto (mm): 8 Color: Amarillo		

	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 polos Wago 221-412 Transparente		50	0,5187 €
		Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C	100	0,4232 €
		Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 13,1 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32		




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 polos Wago 221-413 Transparente		50	0,68 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 18,7 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32






	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 polos Wago 221-415 Transparente		50	1,05 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,85 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 29,9 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32






MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493Q002		1	0,5266 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	0,35 €
	1,5-2,5mm2 -2 contactos		100	0,3052 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,2899 €
	600V, 24A. UL 600V 20A			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 11,6 Alto (mm): 9,1 Color: Rojo Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		
	493Q003		1	0,61 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	0,4066 €
	1,5-2,5mm2- 3 contactos		100	0,3535 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,3357 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 16,2 Alto (mm): 9,1 Color: Azul Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		
	493Q004		1	0,85 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	0,5637 €
	1,5-2,5mm2- 4 contactos		100	0,49 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,4655 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 20,8 Alto (mm): 9,1 Color: Amarillo Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493Q005		1	1,11 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	0,74 €
	1,5-2,5mm2- 5 contactos		100	0,64 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,61 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 25,5 Alto (mm): 9,1 Color: Naranja		
	493Q006		1	1,46 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	0,98 €
	1,5-2,5mm2 -6 contactos		100	0,85 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,81 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9,1 Color: Morado Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		
	493Q008		1	1,77 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	1,17 €
	1,5-2,5mm2- 8 contactos		100	1,03 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE		500	0,99 €
	600V, 24A. UL 600V			
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 39,2 Alto (mm): 9,1 Color: Verde Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20		

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493W002		1	0,77 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	0,5106 €
	- 2 contactos		100	0,4441 €
			500	0,4219 €
	Para cables rígidos y flexibles sección 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105			
	Color: Transparente			
	493W003		1	0,96 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	0,64 €
	- 3 contactos		100	0,5597 €
			500	0,5320 €
	Para cables rígidos y flexibles sección 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105			
	Color: Transparente			
	493W005		1	1,74 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	1,14 €
	- 5 contactos		100	0,99 €
			500	0,94 €
	Para cables rígidos y flexibles sección 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105			
	Color: Transparente			