

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Fuentes para Led 12V a su disposición. Los drivers de voltaje constante alimentan los LED que requieren un voltaje de salida fijo con una corriente de salida máxima. En estos LED, la corriente ya está regulada, ya sea por resistencias simples o por un controlador interno de corriente constante, dentro del módulo LED. Estos LED requieren un voltaje estable, generalmente 12V ó 24V.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc.		10	4,64 €
	Cableado 18cm UL1007 18AWG		50	4,34 €
		Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W		10	5,24 €
			50	4,76 €
			200	4,45 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga			
		Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.05~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5		

LETARON



	G5030006		1	7,90 €
	Alimentador Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
			50	5,99 €
			100	5,60 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc			
		Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55		

AcTEC



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C		1	17,00 €
	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 401244			



SELV



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA		5	9,26 €
	(12Vdc) 6W		10	8,41 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga		50	7,80 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8W		50	6,40 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga.		200	5,98 €
	Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			

LETARON



	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
			10	6,63 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado en entrada y salida con 20cm cable.		50	6,11 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

AcTEC



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentador Led CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
	Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 12Vdc. Clase II.		10	8,37 €
			50	7,75 €
		Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85		



	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentador Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
		Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503021C		1	14,89 €
	Alimentador Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
			10	11,27 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante de 12Vdc. Eficiencia a plena carga >82%.		50	10,44 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			



	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	cable y relé		10	11,79 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc.		100	11,02 €
	Cableado. Relé incorporado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

LETARON



	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	cableado		10	10,69 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc.		100	9,98 €
	Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

LETARON



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50303B		1	29,02 €
	Alimentador Led CV FLAT 12V 30W		5	26,38 €
	Extraplano. Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II		10	23,99 €
			50	22,41 €

Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 19
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30
 Temperatura Crítica (°C): 80
 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO
 Factor de potencia: 0.9

Referencia: 401292



	G50303F		1	19,01 €
	Alimentador Led CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €

Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Crítica (°C): 90
 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO
 Factor de potencia: 0.95



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030		1	20,98 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	ECO Diseño ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5030040		1	14,74 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 40W		5	13,40 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	12,18 €
			50	11,38 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030050A		1	20,81 €
	Alimentador Led CV UT 12V 50W		5	18,92 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc		10	17,19 €
			50	16,07 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5030050B		1	19,06 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 50W		5	17,32 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	15,76 €
			50	14,72 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	17,12 €
			50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON



	G5030060D		1	20,58 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 60W		5	18,72 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	17,03 €
			50	15,89 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

AcTEC



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON



	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.		100	14,98 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030075		1	39,01 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
			10	32,25 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,5%		100	30,13 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-12VFG 12V 100W		5	41,78 €
			10	37,97 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 92%		50	35,49 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentador Led CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	ECO Diseño ERP.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			



	G5030102		1	41,59 €
	Alimentador Led CV MW RS 12V 100W		10	34,66 €
	Tensión constante		30	33,01 €
	Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 38 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 88~264 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO			

