


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031004A		1	6,14 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 24V 4W		5	5,11 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	4,64 €
	Cableado 18cm UL1007 18AWG		50	4,34 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031006		1	8,72 €
	Alimentador Led CV UT 24V 6W		5	7,27 €
			10	6,62 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.		50	6,19 €
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,55			




	G503506J		1	11,10 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
	Tension constante 24VDC y corriente constante 350mA según identifique la carga.Rango de tension 100-240/24VDC. Clase II.		50	7,80 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081		1	12,81 €
	Alimentador Led CV CC 350mA (24Vdc) 8 W		5	10,67 €
	Alimentador a tension 24VDC o corriente constante 350mA según carga.		10	9,71 €
			50	9,06 €
	Longitud (mm): 58 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Tensión Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.1~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6  Referencia: 039121			




	G5035081A		1	8,45 €
	Alimentador Led CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8W		10	7,05 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 24Vdc o corriente constante 350mA según carga		50	6,40 €
			200	5,98 €
	Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031012		1	8,06 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W		5	7,28 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc.		10	6,63 €
	Cableado 20cm		50	6,11 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			




	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015D		1	11,05 €
	Alimentador Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%.		50	7,75 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015F		1	11,77 €
	Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W		5	9,80 €
	cable y relé		10	8,91 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.		100	8,32 €
	Longitud (mm): 125 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			


**LETARON**



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503120C		1	14,89 €
	Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W		5	12,40 €
	ECO Diseño segun directivas ERP.Ultraplano		10	11,27 €
	16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%		50	10,44 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




	G5031030A		1	19,07 €
	Alimentador Led CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W		5	15,89 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	14,44 €
	Eficiencia 85,6%		40	13,49 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030B		1	20,98 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W		5	19,08 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031030C		1	33,63 €
	Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W		5	30,56 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%		10	27,79 €
			50	25,96 €
	Longitud (mm): 275 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031030F1		1	12,74 €
	Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W		5	11,57 €
			10	10,53 €
	ECO Diseño ERP. IP44. Salida tensión constante 24V		50	9,88 €
	Longitud (mm): 154 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**ACTEC**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
			100	11,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

**LETARON**




	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			


**LETARON**



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503130C		1	29,45 €
	Alimentador Led CV FLAT 24V 30W		5	26,77 €
	Tensión constante 220-240/24VDC. Clase II		10	24,34 €
			50	22,75 €
	Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO  Referencia: 401286			



	GTV024030		1	16,47 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 30W		5	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	13,61 €
			25	12,61 €
	Longitud (mm): 153 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127820			




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031036		1	16,93 €
	Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac		5	15,39 €
	24Vdc 36W		10	13,99 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	13,08 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**




	G5031040A		1	17,38 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 40W		5	14,51 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	13,18 €
			50	12,32 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**AcTEC**




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031040C		1	18,17 €
	Alimentador Led CV AED40-24VLSTB-IP44 24V 40W		5	15,15 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		10	13,77 €
			100	13,77 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031050A		1	18,89 €
	Alimentador Led CV UT 24V 50W		5	17,16 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.		10	15,60 €
			50	14,59 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**ACTEC**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031050B		1	18,71 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 50W		5	16,99 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	15,47 €
			50	14,44 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G503150B		1	40,60 €
	Alimentador Led CV FLAT 24V 50W		5	36,92 €
	ECO Diseño ERP. Tensión constante 24Vdc. Clase II		10	33,55 €
			50	31,37 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9  Referencia: 401298			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060A		1	29,30 €
	Alimentador Led CV SLT60-24VLG-E 24V 60W		5	26,17 €
			10	23,73 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 89%		100	22,15 €
	Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031060B		1	38,82 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT60-24VFG-UN 24V 60W		5	35,30 €
			10	32,10 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%		100	29,99 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**






Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		100	16,02 €
	Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		100	14,98 €
	Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			


**LETARON**



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060L		1	20,45 €
	Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W		5	18,59 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.		10	16,90 €
			50	15,80 €
	Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -40~+70 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	GTV024060		1	19,27 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 60W		5	17,51 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	15,93 €
			25	14,74 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127821			



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075		1	36,45 €
	Alimentador Led CV SLT75-24VL-E 24V 75W		5	33,14 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 87,7%		10	30,13 €
			30	28,16 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			



	G5031075A		1	38,82 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFG 24V 75W		5	35,30 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%		10	32,10 €
			100	29,99 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075B		1	51,35 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67		5	46,68 €
	24V 75W		10	42,45 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,2%.		50	39,68 €
	Longitud (mm): 333 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5031075C		1	22,89 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 75W		5	20,81 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	18,92 €
			50	17,69 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075E		1	24,93 €
	Alimentador Led Lineal CV LT 24V 75W		5	22,66 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	20,61 €
			50	19,25 €
	Longitud (mm): 305 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G503175E		1	30,78 €
	Alimentador Led CV 24V 75W		5	27,98 €
	ECO Diseño ERP. Tensión constante 220-240/24VDC. Clase II		10	25,44 €
			50	23,79 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): +55 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9  Referencia: 401365			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503175H		1	32,92 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67		5	32,27 €
	75W-24V		10	31,64 €
			20	31,02 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.			
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 100~350 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 74.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		



	GTV024075		1	21,66 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 75W		5	19,68 €
			10	17,90 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		25	16,58 €
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127822		




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV024090		1	23,26 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 90W		5	21,15 €
			10	19,21 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		25	17,81 €
	Longitud (mm): 300 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.75 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~90 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

Referencia: 127823




	G5031024		1	59,55 €
	Alimentador Led CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W		5	54,15 €
			10	49,21 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,5%.		40	45,98 €
	Longitud (mm): 262 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 23 Color: Gris Tensión In (Vac): 100~277 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100F		1	49,66 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67		5	48,70 €
	96W-24V		10	47,72 €
			20	46,80 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.			
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		









	G5031100A		1	48,30 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VL-E 24V 100W		5	43,90 €
			10	39,91 €
			30	37,31 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,7%			
		Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95		





Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100B		1	46,03 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W		5	41,83 €
			10	38,04 €
			50	35,56 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,3%			
		Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
				
				

	G5031100D		1	53,57 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VFC-UN IP67 24V 100W		5	48,70 €
			10	44,28 €
			50	41,39 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92%			
		Longitud (mm): 340 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
				
				

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100G		1	26,44 €
	Alimentador Led Lineal CV LT 24V 100W		5	24,05 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	21,87 €
			50	20,42 €
	Longitud (mm): 320 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031100L		1	31,79 €
	Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W		5	28,89 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.		10	26,27 €
			50	24,54 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100M		1	40,37 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VLG-E 24V 100W		5	36,70 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92%		10	33,36 €
			30	31,20 €
	Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			











	GTV024120		1	25,77 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 120W		5	23,43 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	21,28 €
			25	19,71 €
	Longitud (mm): 300 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127824			




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150		1	44,72 €
	Alimentador Led CV MW RS 24V 150W		10	37,28 €
			30	35,50 €
	Tensión constante. Entrada 115V o 230V con selector.			
		Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 98 Alto (mm): 38 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 115~230 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO		
		    		

	G5031150B		1	54,25 €
	Alimentador Led CV SLT150-24VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
			10	44,85 €
	ECO Diseño ERP. salida a tension constante 24Vdc			30
		Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		       		

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150D		1	38,10 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 150W		5	34,62 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	31,49 €
			50	29,42 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031150F		1	61,97 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67		5	60,74 €
	150W-24V		10	59,55 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.		20	58,40 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150K		1	69,52 €
	Alimentador Led lineal CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W		5	63,21 €
			10	57,46 €
			50	53,70 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031150L		1	36,80 €
	Alimentador Led CV PW150-24 IP67 24V 150W		5	33,45 €
			10	30,41 €
			50	28,42 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -40~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV024180		1	42,86 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 180W		5	38,96 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	35,44 €
			20	32,80 €
	Longitud (mm): 345 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 7.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~180 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127825			



	G5031200A		1	74,48 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT200-24VFG-UN 24V 200W		5	67,69 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%		10	61,53 €
			60	57,43 €
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad	
	G5031200C		1	57,27 €	
	Alimentador Led CV CC MW XLG-200-24A IP67		5	56,15 €	
	200W-24V		10	55,03 €	
		ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.		20	53,96 €
		Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 4.15~8.3 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 199.2 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
					
					
	G5031250		1	76,54 €	
	Alimentador Led Lineal CV SLT250-24VFG-EU 24V		5	69,59 €	
	250W		10	63,26 €	
		ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%		60	59,12 €
		Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			
					
					




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031320		1	133,45 €
	Alimentador Led CV MW HLG-320H-24A IP65 320W-24V		5	130,86 €
			10	128,34 €
			20	125,83 €

ECO Diseño ERP. Tension y corriente constante.IP 65.Ajuste manual de tension(21-26VDC) y corriente(6,67-13,34A).

Longitud (mm): 252,9 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 43,8  
Color: Blanco Tensión In (Vac): 90~305  
Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.67~13.34  
Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 320  
Temperatura Ambiente (°C): -40~+70  
Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 62000  
Grado de protección: IP65 Dimmable: NO  
Factor de potencia: 0.95



	G5031600		1	246,79 €
	Alimentador Led CV CC MW HLG-600H-24A IP65 600W- 24V		5	241,96 €
			10	237,22 €
			20	232,56 €

ECO Diseño ERP. Tension y corriente constante.IP 65.Ajuste manual de tension(20,4-25,2Vdc) y corriente(12,5-25A).

Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 144 Alto (mm): 48,5  
Tensión In (Vac): 90~305 Tensión Out (Vdc): 24  
Intensidad Out (A): 12.5~25 Frecuencia (Hz): 47~63  
Potencia (W): 600  
Temperatura Ambiente (°C): -40~+70  
Temperatura Crítica (°C): 70  
Grado de protección: IP65 Dimmable: NO  
Factor de potencia: 0.95

