



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032030		1	19,01 €
	Alimentador Led CV SLT30-48VLG-Es 48V 30W		5	15,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 86,8%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 48V


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032040		1	63,66 €
	Alimentador Led CV CC MW IP67 LPF40 42V 40W		10	53,05 €
	Tension y corriente constante. Cableado con 30cm 18AWG y 22AWG		30	50,52 €
		Longitud (mm): 162,5 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 42 Intensidad Out (A): 0~0.96 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 40 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO		




	G5031060C		1	40,52 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT60-48VFG-UN 48V 60W		5	36,84 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 91,0%		10	33,49 €
			100	31,29 €
		Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100C		1	48,00 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W		5	43,63 €
			10	39,66 €
			50	37,06 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16,5mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 92,3%			
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031150C		1	54,25 €
	Alimentador Led CV SLT150-48VLG-E 48V 150W		5	49,32 €
			10	44,85 €
			30	41,90 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc			
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad In (A): 0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150N		1	72,97 €
	Alimentador Led lineal CV SLT150-48VFG-UN 48V		5	66,30 €
	150W		10	60,31 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc		30	56,36 €
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~3.13 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031200B		1	75,44 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT200-48VFG-UN 48V		5	68,58 €
	200W		10	62,34 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%		60	58,27 €
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031250A		1	76,54 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT250-48VFG-EU 48V 250W		5	69,59 €
			10	63,26 €
			60	59,12 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.21 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5031250B		1	71,50 €
	Alimentador Led CV SLT250-48VLG-E 48V 250W		5	65,00 €
			10	59,07 €
			60	55,21 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 64,5 Alto (mm): 32,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

