

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**


Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led dimmables a tension constante . Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031012A		1	8,31 €
	Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W		5	7,55 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc.		10	6,86 €
	Dimmable TRIAC. Cableado 20cm.		50	6,41 €
		Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95		



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015E		1	32,45 €
	Alimentador Led dimmable CV SLD15-24VL-E 24V 15W		5	29,50 €
			10	26,81 €
			30	25,06 €
	Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 78.5%. cableado. Dimmable por corte inicio o fin de fase			
	Longitud (mm): 84 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.95			



	G5030030D		1	35,56 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W		5	32,32 €
			10	29,38 €
			48	27,47 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 81%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503131		1	35,56 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-24VL-E		5	32,32 €
	24V-30W		10	29,38 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.		48	27,47 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031050C		1	18,07 €
	Alimentador Led Dimmable CV DIM24-50 24V-50W		5	16,38 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	14,90 €
	Regulable por corte de fase		50	13,81 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



	G5031050D		1	17,68 €
	Alimentador Led Dimmable CV DIM48-50 48V-50W		5	16,07 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc.		10	14,61 €
	Regulable por corte de fase		50	13,52 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.04 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060G		1	23,75 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 60W		5	21,59 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	19,63 €
			50	18,36 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			




	G5030075B		1	64,74 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-12VL-E		5	58,88 €
	12V-75W		10	53,52 €
			30	50,02 €
	ECO Diseño ERP. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 85% Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075F		1	40,92 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	37,21 €
	LT-75-24D 24V 75W		10	33,83 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.		50	31,62 €
	Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503175F		1	64,97 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W		5	59,07 €
			10	53,69 €
			30	50,18 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 86,5%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion. Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			
				




	G5031103		1	59,41 €
	Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 96W DALI-3Y		5	58,28 €
			10	57,08 €
			20	55,99 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI . Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			
				




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100E		1	35,33 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 100W		5	32,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	29,22 €
			50	27,29 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			




	G5031100H		1	48,78 €
	Alimentador Led Dimmable CV DIM24-100 24V-100W		5	44,34 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	40,31 €
	Regulable por corte de fase		50	37,67 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.4~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100J		1	48,17 €
	Alimentador Led Dimmable CV DIM48-100 48V-100W		5	43,78 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc.		10	39,81 €
	Regulable por corte de fase		50	37,21 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 33.6~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



	G5031100K		1	47,18 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	42,89 €
	LT-100-24D 24V 100W		10	38,99 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.		50	36,44 €
	Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031120		1	74,17 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W		5	67,42 €
			10	61,30 €
			30	57,29 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 90%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.			
	Longitud (mm): 223 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150E		1	38,19 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 150W		5	34,71 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	31,55 €
			50	29,48 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			




	G5031150G		1	115,35 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-24VFD-EU 24V 150W		10	87,39 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2.		50	80,91 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150H		1	115,35 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-48VFD-EU 48V 150W		10	87,39 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2.		50	80,91 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




	G5031150M		1	50,67 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	46,07 €
	LT-150-24D 24V 150W		10	41,89 €
	ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.		50	39,14 €
	Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200D		1	122,30 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-24VFD-EU 24V 200W		10	92,65 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2.		50	85,79 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




	G5031200E		1	122,30 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	92,65 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2.		50	85,79 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200G		1	61,40 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	55,82 €
	LT-200-24D 24V 200W		10	50,77 €
			50	46,98 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.			
		Longitud (mm): 450 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95		




	G5031202		1	85,18 €
	Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 200W		5	83,53 €
	DALI-3Y		10	81,87 €
			20	80,30 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI .			
		Longitud (mm): 244 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 37,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031240B		1	72,15 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	65,59 €
	LT-240-24D 24V 240W		10	59,62 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.		50	55,72 €
	Longitud (mm): 450 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			

