


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268411		1	1,60 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 11W		25	1,19 €
	4200K		50	1,10 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 106 Diámetro (mm): 38
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 535
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000
 Factor de potencia: 0.55
 Ciclos de conmutación (≥): 8000
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268413		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 4200K		25	1,29 €
			50	1,16 €

Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 665
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000
 Factor de potencia: 0.55
 Ciclos de conmutación (?): 8000
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3

