



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Tubo simple G23**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | E221207 | | 1 | 0,98 € |
| | Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 7W 2700K | | 50 | 0,75 € |
| | Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable. | | 200 | 0,70 € |
| | Longitud (mm): 136 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 380 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 | | | |



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Tubo simple G23**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | E221211 | | 1 | 0,95 € |
| | Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 11W 2700K | | 50 | 0,74 € |
| | Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable. | | 200 | 0,67 € |
| | Longitud (mm): 237 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 12 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 | | | |

