








Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas**  
 Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569502		1	13,99 €
	Caja conexión IP68 5695/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos	Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 3x2.5mm <sup>2</sup> línea y de 3x1,5mm <sup>2</sup> derivación. Contiene gel interior para IP68.  Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 67,5 Alto (mm): 19,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68	10 50	10,40 € 9,63 €
				
	16569503		1	15,78 €
	Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos	Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm <sup>2</sup> línea y de 5x0.75mm <sup>2</sup> derivación. Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI.  Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 67,5 Alto (mm): 30 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68	10 50	11,67 € 10,80 €
				

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Basic Paguro IP68


**Subfamilia Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569701		1	13,99 €
	Caja conexión IP68 5697/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos		10	10,40 €
			50	9,63 €

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 3x2.5mm2 .Contiene gel interior para IP68.

Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 20  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68



	16569702		1	15,78 €
	Caja conexión IP68 5697/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos		10	11,67 €
			50	10,80 €

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm2 Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI

Longitud (mm): 87,5 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 30  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68

