

Catálogo STEAB ACCESORIOS

Línea Steab Accesorios Aislantes


Familia Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Ver catálogo completo del fabricante de esta sección aquí.

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote |
|---------|---|--|----------------|
| | 16559003 5590/02//122 Cubre t Nylon66-AE Blanco | terminales conexión bipolar | 1 50 250 |
| PARA | Se sirve sin conector incandescente 850° | res , resistente a la prueba de hilo | 1250 |
| 20 6589 | Longitud (mm): 36,2 Color: Blanco Grado | Ancho (mm): 17 Alto (mm): 9 de protección: IP20 | |





16559007

Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110

5590/4//122 Caja de conexión bipolar completa/desm







Precio/Unidad

0,5199 € 0,26 € 0,1487 € 0,1377 €

1,08 €

0,73 €

0,4984 €

0,4616 €

50



Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
| | 16559008 | | 1 | 0,2575 € |
| | | erminales para caja conexión | 50 | 0,1287 € |
| | Nylon66-AE | | 250 | 0,0736 € |
| | | rnes de conexión montados , para ódigo bornes 16566403. | 1250 | 0,0681 € |
| Harris Control of the | Longitud (mm): 36,2 Color: Blanco Grado | Ancho (mm): 26,4 Alto (mm): 5,9 de protección: IP20 | | |



| 16559302 | 1 | 1,08 € |
|--|------|----------|
| 5593/2///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 | 50 | 0,73 € |
| Nylon66-AE Blanco | 250 | 0,4978 € |
| Para clase I.Sin tubo de goma y conectores montados , resistente a prueba de hilo incasdescente 850º | 1250 | 0,4609 € |
| Longitud (mm): 39 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 | | |



Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20







Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--------|--|--|------|---------------|
| | 16559303 | | 1 | 1,42 € |
| | | e conexión tripolar 3x1,5 con | 50 | 0,95 € |
| | manguito Nylon66-A | E | 250 | 0,65 € |
| | resistente a la prueba 850°. br> Longitud (mm): 132 A Color: Blanco Tensió | o de goma y conectores. a de hilo incandescente Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9 on In (Vac): 250 Grado de protección: IP20 | 1250 | 0,5984 € |





| 16563701 | 1 | 4,54 € |
|--|-----|--------|
| 5637////222 Caja de conexión para clase I | 10 | 3,34 € |
| Nylon66-AE Negro | 100 | 2,54 € |
| Para clase I.Para cable unipolar o manguera , provisto de 5 conectores desmontados | 500 | 2,35€ |



Longitud (mm): 53,5 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 11,6

Color: Negro Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20







Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--------|--|-------------------------------|------|---------------|
| | 16563702 | | 1 | 1,59 € |
| | • | 5p para clase I Nylon66-AE | 10 | 1,17 € |
| | Negro | | 100 | 0,88 € |
| | provisto de 5 conect Longitud (mm): 53,5 Color: Negro Tensió | Ancho (mm): 39 Alto (mm): 9,7 | 500 | 0,85€ |







| 16566403 | 1 | 0,60€ |
|--|------|----------|
| 5664/34//100 Conector latón 1,5 mm2 para caja de | 100 | 0,2402 € |
| conexión | 500 | 0,1374 € |
| Para cajas de conexión bipolar o tripolar. | 2500 | 0,1269 € |

Longitud (mm): 10 Ancho (mm): 3,8 Alto (mm): 4,7 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4





Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--------|---|---|------|---------------|
| | 16568305 | | 1 | 0,2187 € |
| | | fijación para PCB NylonPA66-AE | 100 | 0,0880 € |
| | Blanco | | 1000 | 0,0503 € |
| | Agujero de fijación 4 | ,7mm de diametro. | 5000 | 0,0464 € |
| | Longitud (mm): 8 An Diámetro (mm): 4,7 (| cho (mm): 5,5 Alto (mm): 8 Color: Blanco | | |

