


Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Receptores**

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Soluciones de control para leds de tensión constante monocolor, RGB, RGBW y CCT. Centrales electrónicas miniaturizadas con función de regulación de intensidad para el control inalámbrico y por cable de leds de tensión constante

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUDMW		1	66,99 €
	Receptor MCU-DMW con funcion Dim to warm CV 12-24V.		10	63,80 €

Regulador de intensidad para leds de tension constante a 12-24Vcc Max 4A con funcion "Dim to warm"

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21
 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Grado de protección: IP20




Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUV3RGB		1	63,96 €
	Receptor dimmer MCU-V3/RGB para led RGB a CV 12-24V.		10	47,19 €
		Regulador de intensidad para led RGB a tension constante 12-24Vcc max 2,5A por salida.		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20		
		 		






	15MCUV4CCT		1	67,34 €
	Receptor MCU-V4/CCT dimmer y Tcolor para led a CV 12-24V.		10	46,15 €
		Regulador de intensidad para led calido + led frio a tension constante 12-24Vcc. Control de Tcolor CCT (blanco dinamico) 2 salidas max 4A por salida.		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20		
		 		





Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUV5		1	63,96 €
	Receptor dimmer MCU-V5 1 canal led monocolor CV 12-24V.		10	45,24 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24Vcc max 5A. Con 1 entrada de cable		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20		
		 		

	15MCUV5C		1	55,77 €
	Receptor dimmer MCU-V5/C sin radio 1 canal led monocolor CV 12-24V		10	52,91 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24Vcc max 5A. Control por 1 entrada de cable. Sin RF		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20		
		 		






Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANO1224ONE		1	62,01 €
	Receptor PLANO-1224/ONE		10	52,78 €
		Control remoto via AppOneSmart		
		Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
				

	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Controlador universal para led 12-24Vdc. Dimmer,RGB,RGBW,CCT		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
				





Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €
	Control remoto via AppOneSmart			
	Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16			
	Tensión In (Vdc): 12~24			
	Temperatura Ambiente (°C): -20~+50			
	Grado de protección: IP20			
				

	15PLANOV5		1	42,04 €	
	Receptor dimmer PLANO-V5 1 canal led monocolor CV 12-24V		10	40,04 €	
	Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16				
	Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5				
	Potencia (W): 60~120				
	Temperatura Ambiente (°C): -20~+50				
	Grado de protección: IP20				
					





CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores






Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Receptor PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A por salida. 36W a12V; 72W a 24V por cada salida. Max total 5A. 60W a 12V; 120W a 24V.		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
				

 	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	Receptor dimmer PLANO-V5 4CH 4 canales led monocolor CV 12-24V		10	54,73 €
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Receptor dimmer PLANO-V5 RGBW para led RGB y RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
			 	

	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Receptor PLANO-V5/RGBW/BLE		10	67,29 €
		Función : Modo 1:RGB. Modo 2: RGBW (W-W) , Modo 3: RGBW (W-W+RGB) Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPV84		1	98,25 €
	Receptor dimmer TOP-V8/4 canales led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		  		


	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Receptor TOP-V8/CCT2 dimmer y Tcolor para led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led caliente y frio. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		  		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Receptor dimmer extender TOP-V8/EXT4 canales led CV 12-24V.		10	65,00 €
		Regulador esclavo para led a tension constante compatible con centrales master TOP-V8/4 monocolor; TOP-V8/RGBW y TOP-V8/CCT2 .		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		

	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Receptor dimmer TOP-V8/RGBW para led RGB y RGBW a CV 12-24-36V		10	93,57 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led RGB y RGBW. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		


Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP100		1	16,41 €
		Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender	10	15,63 €

Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.

Longitud (mm): 1000



	15WITOP1000		1	26,17 €
		Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender	10	24,92 €

Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.

Longitud (mm): 10000



Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP30		1	13,10 €
		Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender	10	12,48 €
		Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 300		
				

	15WITOP500		1	21,02 €
		Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender	10	20,02 €
		Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 5000		
				