







Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Módulos Led**
 Familia **Modulos Led Corriente Constante**
 Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|------------|--|------|---------------|
|  | LC0B00013M | | 1 | 8,45 € |
| | | Foco led CRI80 3000K 30° 100 Lm 1W. con arandela y 50cm cable AWG20 | 50 | 7,02 € |
| | | | 100 | 6,70 € |
| | | Cuerpo aluminio anodizado+ tuerca M16x1,5 | 500 | 6,37 € |
| | | Alto (mm): 18,3 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1 Lúmenes: 100 Candelas: 290 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI | | |
|  | | | | |







| | | | | |
|--|------------|--|-----|---------|
|  | LC0A01062M | | 1 | 16,76 € |
| | | Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 45° 15cm cable rojo-negro | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | 100 | 13,20 € |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20 | | |
|  | | | | |

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|---|---------------|
|  | LC0A01062N | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 25° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |
|  | LC0A01062W | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 60° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |









TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|---|---------------|
|  | LC0A01063M | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |
|  | LC0A01063N | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 25° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |







TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**







| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | LC0A01063W | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 60° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | |    | | |
|  | LC0A01064M | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | |    | | |

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**



| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|---|---------------|
|  | LC0A01064N | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 25° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |
|  | LC0A01064W | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 60° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|---|---------------|
|  | LC0A01065M | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |
|  | LC0A01065N | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 25° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE |   | |



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**



| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | LC0A01065W | | 1 | 16,76 € |
| | Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 60° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 15,24 € |
| | | | 20 | 13,85 € |
| | | | 100 | 13,20 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE | EW | |
|  | LC0C01032M | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | |
| | | CE | EW | |

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**



| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | LC0C01032N | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 30° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |
|  | LC0C01033M | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | LC0C01033N | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 30° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |
|  | LC0C01034M | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |




TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | LC0C01034N | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 30° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |
|  | LC0C01035M | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 45° 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WV | |

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | LC0C01035N | | 1 | 19,05 € |
| | Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 30º 15cm cable rojo-negro | | 10 | 17,32 € |
| | | | 20 | 15,74 € |
| | | | 100 | 14,99 € |
| | Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. | | | |
| | Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WEEE | |
|   | G5A71130 | | 1 | 4,82 € |
| | Modulo Led COB 11W 700mA 3000K | | 5 | 4,03 € |
| | | | 10 | 3,51 € |
| | | | 100 | 3,04 € |
| | Con 15 cm cable paralelo marron (+) azul (-) . Ideal para sustitución de dicroicas halogenas de 50W | | | |
| | Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 858 Ángulo (º): 40 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 39000 Grado de protección: IP20 | | | |
| | CE | RoHS | WEEE | |