







Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Módulos Led**
 Familia **Modulos Led Corriente Constante**
 Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0B00013M		1	8,45 €
		Foco led CRI80 3000K 30° 100 Lm 1W. con arandela y 50cm cable AWG20	50	7,02 €
			100	6,70 €
		Cuerpo aluminio anodizado+ tuerca M16x1,5	500	6,37 €
		Alto (mm): 18,3 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1 Lúmenes: 100 Candelas: 290 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI		
				







	LC0A01062M		1	16,76 €
		Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 45° 15cm cable rojo-negro	10	15,24 €
			20	13,85 €
		Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.	100	13,20 €
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20		
				

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01062N		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 25° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	
	LC0A01062W		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 60° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063M		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	
	LC0A01063N		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 25° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063W		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 60° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	
	LC0A01064M		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	







TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01064N		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 25º 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		  		
	LC0A01064W		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 60º 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		  		







TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065M		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	
	LC0A01065N		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 25° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065W		1	16,76 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 60° 15cm cable rojo-negro		10	15,24 €
			20	13,85 €
			100	13,20 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	
	LC0C01032M		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
		Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		
		CE	 	

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01032N		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 30° 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE	RoHS	WV	
	LC0C01033M		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE	RoHS	WV	



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01033N		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 30º 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE	RoHS	WV	
	LC0C01034M		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 45º 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE	RoHS	WV	


TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01034N		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 30° 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE		EW	
	LC0C01035M		1	19,05 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
	Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.			
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			
	CE		EW	

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01035N		1	19,05 €
		Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 30° 15cm cable rojo-negro	10	17,32 €
			20	15,74 €
			100	14,99 €
		Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca.		
	Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20			

