

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Portalámparas**  
 Familia **Portalámparas Fluorescencia**  
 Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**



| Imagen | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--------|---|--|------|---------------|
|        | 9201630   |  | 1    | 0,2337 €      |
|        | Capuchón para portalámparas A50 G24   |  | 1000 | 0,1869 €      |
|        | Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación al portalampara a presion.Rosca M10x1 |  | 3000 | 0,1781 €      |
|        |   | Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco<br>Temperatura (°C): 140 |      |               |
|        |   |  |      |               |

|  |   |  |      |          |
|--|---|--|------|----------|
|  | 920163Z   |  | 1    | 0,2867 € |
|  | Capuchón con antigiro para portalámparas A50 G24  |  | 1000 | 0,2293 € |
|  | Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación a presion.Rosca M10x1 tornillo antigiro |  | 3000 | 0,2184 € |
|  |   | Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco<br>Temperatura (°C): 140 |      |          |
|  |   |  |      |          |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia


Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|   | 9201640   |             | 1    | 0,1411 €      |
|  | Adaptador portalámparas A50 G24                                       |             | 1000 | 0,1128 €      |
|  | Material PA66 25% F.V. Fijación a presion                             |             | 3000 | 0,1074 €      |
|  | Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco<br>Temperatura (°C): 140 |             |      |               |
|  |   |             |      |               |


|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | 9201660   |  | 1    | 0,1576 € |
|   | Adaptador para portalámparas A50 G24  |  | 1000 | 0,1260 € |
|   | Material PA66 25% F.V. Fijación presion , base rectangular a encastrar en un agujero de 20x10mm |  | 3000 | 0,12 €   |
|   | Alto (mm): 12,5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco<br>Temperatura (°C): 140                        |  |      |          |
|  |   |  |      |          |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | 92A50D1   |  | 1    | 0,98 €        |
|   | Portalámparas A50 G24d-1 2A/250V  |  | 25   | 0,78 €        |
|   | para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación |  | 400  | 0,74 €        |
|   |   | Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-1 |      |               |




|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | 92A50D2   |  | 1   | 0,98 € |
|   | Portalámparas A50 G24d-2 2A/250V  |  | 25  | 0,78 € |
|   | para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación |  | 400 | 0,74 € |
|   |   | Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-2 |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | 92A50Q2   |  | 1    | 1,34 €        |
|   | Portalámparas A50 G24q-2 2A/250V  |  | 25   | 1,08 €        |
|   | para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación |  | 400  | 0,98 €        |
|   |   | Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-2 |      |               |




|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | AR4410030   |  | 1    | 0,67 €   |
|   | Portalámparas 721 G24-GX24 d-3  |  | 500  | 0,5212 € |
|   | Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1000 | 0,5060 € |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-3 |      |          |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|------|---------------|
|  | AR4410060  |  | 1    | 0,78 €        |
|   | Portalámparas 721 G24-GX24 q-3   |  | 500  | 0,61 €        |
|   | Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100.<br>para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1000 | 0,5944 €      |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-3 |      |               |




|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | AR4420010   |  | 1    | 0,65 €   |
|   | Portalámparas 721A G24-GX24 d-1   |  | 500  | 0,5106 € |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon<br>100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,4958 € |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-1 |      |          |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|------|---------------|
|  | AR4420020  |  | 1    | 0,65 €        |
|   | Portalámparas 721A G24 d-2   |  | 500  | 0,5106 €      |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,4958 €      |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-2 |      |               |




|   |  |  |      |          |
|---|--|--|------|----------|
|  | AR4420040  |  | 1    | 0,78 €   |
|   | Portalámparas 721A G24 q-1   |  | 500  | 0,61 €   |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,5901 € |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-1 |      |          |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|------|---------------|
|  | AR4420050  |  | 1    | 0,77 €        |
|   | Portalámparas 721A G24 q-2   |  | 500  | 0,60 €        |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,5840 €      |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-2 |      |               |




|   |  |  |      |          |
|---|--|--|------|----------|
|  | AR4420060  |  | 1    | 0,78 €   |
|   | Portalámparas 721A G24 q-3   |  | 500  | 0,61 €   |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,5940 € |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-3 |      |          |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|------|---------------|
|  | AR4420091  |  | 1    | 0,91 €        |
|   | Portalámparas 721A G24 q-6   |  | 500  | 0,71 €        |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,69 €        |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-6 |      |               |




|   |  |  |      |        |
|---|--|--|------|--------|
|  | AR4420092  |  | 1    | 0,91 € |
|   | Portalámparas 721A G24 q-7   |  | 500  | 0,71 € |
|   | Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. |  | 1500 | 0,69 € |
|   |  | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-7 |      |        |






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | AR4430010   |  | 1    | 0,62 €        |
|   | Portalámparas 724 G24 d-1   |  | 500  | 0,4879 €      |
|   | pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm ,<br>espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 |  | 1500 | 0,4737 €      |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-1 |      |               |




|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | AR4430020   |  | 1    | 0,62 €   |
|   | Portalámparas 724 G24 d-2   |  | 500  | 0,4879 € |
|   | pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm ,<br>espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 |  | 1500 | 0,4737 € |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-2 |      |          |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | AR4430050   |  | 1    | 0,83 €        |
|   | Portalámparas 724 G24 q-2   |  | 500  | 0,65 €        |
|   | pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm ,<br>espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 |  | 1500 | 0,63 €        |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-2 |      |               |



|   |   |  |      |        |
|---|---|--|------|--------|
|  | AR4430060   |  | 1    | 0,83 € |
|   | Portalámparas 724 G24 q-3   |  | 500  | 0,65 € |
|   | pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm ,<br>espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 |  | 1500 | 0,63 € |
|   |   | Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24q-3 |      |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|    | E724D13   |  | 1    | 0,3093 €      |
|   | Portalámparas G24d-1 antigiro   |  | 500  | 0,2761 €      |
|   | Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5                    |  | 2000 | 0,2401 €      |
|   |   | Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-1 |      |               |
|   |    |  |      |               |
|  | E724D18   |  | 1    | 0,3093 €      |
|   | Portalámparas G24d-2 antigiro   |  | 500  | 0,2761 €      |
|   | Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5                    |  | 2000 | 0,2401 €      |
|   |   | Alto (mm): 31,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-2 |      |               |
|   |  |  |      |               |
|  | E724D26   |  | 1    | 0,3093 €      |
|   | Portalámparas G24d-3 antigiro   |  | 500  | 0,2761 €      |
|   | Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5                    |  | 2000 | 0,2401 €      |
|   |   | Alto (mm): 32,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática<br>Casquillo: G24d-3 |      |               |
|   |  |  |      |               |