

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**


Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS4		1	0,3114 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos		50	0,2774 €
			100	0,2219 €
			3000	0,2018 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm <sup>2</sup> ): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4111707			



Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS5		1	0,4667 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 3 polos		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
			2000	0,3028 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.  Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo  Referencia: 4111807			
				
	 			
	491MRS6		1	1,87 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 12 polos		20	1,66 €
			100	1,37 €
			450	1,21 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. .Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.. Para UL Tension In Vac 300/600V-20A AWG12  Longitud (mm): 116,7 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo  Referencia: 4111590			
				
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT4		1	0,3271 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos marcados L,N		50	0,2915 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2.		100	0,2332 €
	Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.		3000	0,2120 €
		Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4503007			

