






Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**


Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon atlas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR25		1	1,89 €
	Regleta OK200-2-FV-SP		100	1,66 €
			700	1,50 €
		Poliamida PA 6-6 con 25% fibra de vidrio. Autoextinguible UL94V2. Terminales y tornillos de acero galvanizado Ancho (mm): 20,4 Alto (mm): 16,2 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4194717		
				

 <p>9911L62</p>	9911L62		1	0,85 €
	Regleta conexión 1106 L 2 polos		100	0,5621 €
			1500	0,4684 €
		Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm ² , rígido 1-6mm ² -VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	   			

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>9911L63</p>	9911L63		1	1,27 €
	Regleta conexión 1106 L 3 polos		50	0,85 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		750	0,70 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 26,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

	9911L64		1	1,46 €
	Regleta conexión 1106 L 4 polos		100	0,98 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		500	0,81 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
