



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Nylon**
 Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR2		1	1,68 €
		Regleta de conexión con portafusible OK133/2 4mm. 2 polos	20	1,50 €
			100	1,24 €
			800	1,11 €
		Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm ²): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo Referencia: 4200262		



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR3		1	1,92 €
		Regleta de conexión con portafusible OK133/3 4mm. 3 polos	20	1,72 €
			100	1,34 €
			600	1,25 €
		Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 . GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V		
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm ²): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4200362			

