

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Nylon**
 Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802M		1	0,65 €
	Regleta macho 2 polos 2.5mm2		10	0,4364 €
			100	0,3637 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2		1500	0,3463 €
		Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4161727		
				





	B3EN803		1	1,68 €
	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2		10	1,13 €
			100	0,95 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2		1100	0,90 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				


Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804		1	2,24 €
		Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2	10	1,50 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2	50	1,24 €
			750	1,20 €
		Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	 			

	B3EN902		1	1,46 €
		Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2	10	0,95 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2	100	0,81 €
			2000	0,76 €
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				



Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN903		1	2,18 €
		Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2	10	1,47 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2	50	1,22 €
			700	1,16 €
		Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	 			

	B3EN904		1	2,91 €
		Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2	10	1,95 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2	100	1,63 €
			500	1,53 €
		Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				






MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN9M3		1	0,92 €
		Regleta macho 3 polos 4mm2	10	0,62 €
			100	0,5121 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2	1000	0,4949 €
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110		
				





	B3EP902		1	0,88 €
		Regleta 2 polos 433/2 PLP macho-hembra 4mm	100	0,85 €
			1000	0,82 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120		

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Regleta hembra 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,2115 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2		100	0,1763 €
			1500	0,1677 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4170228		
				
	B3RE802M		1	0,68 €
	Regleta macho 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,4529 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2		100	0,3774 €
			1500	0,3595 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4170227		
				





Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE803		1	1,72 €
	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	1,14 €
			100	0,95 €
			1500	0,91 €
		Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2		
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	 			

	B3RE804		1	2,34 €
	Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	1,57 €
			50	1,31 €
			750	1,22 €
		Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2		
		Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	 			


Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE902		1	1,43 €
	Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2 alta temperatura		10	0,95 €
			100	0,79 €
			1000	0,75 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2			
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	 			

	B3RE903		1	2,18 €
	Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2 alta temperatura		10	1,46 €
			100	1,21 €
			700	1,13 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2			
		Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE904		1	2,86 €
	Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2 alta temperatura		10	1,90 €
			100	1,57 €
			500	1,52 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2			
	Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			

