

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**




Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**





Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802M		1	0,65 €
	Regleta macho OK431 NY-SPM 2 polos 2.5mm2		10	0,4364 €
			100	0,3637 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		1500	0,3463 €
		Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4161727		
				


	B3EN803		1	1,68 €
	Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 3 polos 2.5mm2		10	1,13 €
			100	0,95 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		1100	0,90 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804		1	2,24 €
	Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 4 polos 2.5mm2		10	1,50 €
			50	1,24 €
			750	1,20 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
		Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				
	B3EN902		1	1,46 €
	Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 2 polos 4mm2		10	0,95 €
			100	0,81 €
			2000	0,76 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN903		1	2,18 €
		Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 3 polos 4mm2	10	1,47 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	50	1,22 €
			700	1,16 €
		Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				

	B3EN904		1	2,91 €
		Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 4 polos 4mm2	10	1,95 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	1,63 €
			500	1,53 €
		Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
				

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN9M3		1	0,92 €
		Regleta macho OK433 NY-SPM 3 polos 4mm2	10	0,62 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	0,5121 €
			1000	0,4949 €
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110		



	B3EP902		1	0,88 €
		Regleta macho-hembra OK433 PLP-SP 2 polos 4mm	100	0,85 €
			1000	0,82 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120		

