

G503504A3

**Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-350T 350mA 4W IP65**

21 de enero de 2025, 11:51



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA. Voltaje de salida de 6 a 12Vdc. Rango de potencia de 2,1 a 4,2W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm2 y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,09€
	5	10,08€
	10	9,17€
	50	8,71€



Continúa en la siguiente página >>

G503504A3

Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-350T 350mA 4W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 40 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 48

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 20

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 6~12

Intensidad In (A): 0.03

Intensidad Out (A): 0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 2~4

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 85

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-350T 350mA 4W IP65](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)