

16502001

5020/7////16 Blocacable Nylon66-RV Blanco

04 de abril de 2025, 10:54



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 228 SEMKO para luminarias en clase I. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,61€
	100	0,4079€
	1000	0,2334€
	5000	0,2163€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Electronica  
Blocacable de Tornillos

16502001

**5020/7////16 Blocacable Nylon66-RV Blanco**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Peso: 3 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

## NOTAS

---

M10x1. cable redondo de 4,8a6,5mm diametro y plano de 3x4,8 a 3,9x6,4mm. Max par 130Ncm. T= Max carga 15Kg

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 21

Ancho (mm): 13,5

Alto (mm): 16

Color: Blanco

## DOCUMENTOS

---

 [5020/7////16 Blocacable Nylon66-RV Blanco](#)