

16502401

5024/2/15/26 Blocacable Nylon 66-RV Negro

21 de diciembre de 2024, 18:09



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M14x1,5 desmontado. Máximo par 450Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 14 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3,2x5,2 a 5,2x7,6mm de sección.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,38€
	50	1,05€
	1000	0,61€
	3000	0,56€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Electronica  
Blocacable de Tornillos

16502401

5024/2/15/26 Blocacable Nylon 66-RV Negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 13 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### NOTAS

---

M18x1,5. cable redondo de 4,8 a 14mm diametro y plano de 3,2x5,2 a 5,2x7,6mm. Max par 450Ncm. T= Max carga 30Kg

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 41

Ancho (mm): 27

Alto (mm): 30,5

Color: Negro

### DOCUMENTOS

---

 [5024/2/15/26 Blocacable Nylon 66-RV Negro](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)