

16506901

5069/0////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

02 de octubre de 2024, 02:02



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4827€
	100	0,3216€
	1000	0,2207€
	5000	0,2044€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16506901

5069/0////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

M10x1-M7x1 tornillo Max par apriete 130Ncm. Paso diam.6mm. Tornillo incluido

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16,5

Diámetro (mm): 14,5

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [5069/0////16 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)