

16506904

5069/2////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

24 de agosto de 2024, 10:17



DESCRIPCIÓN

Presacable para luminarias en clase I. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,72€
	100	0,4820€
	1000	0,3309€
	5000	0,3063€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16506904

5069/2////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

M10x1-M7x1 tornillo Max par apriete 130Ncm. Paso diam.6mm. Tornillo incluido.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16,6

Diámetro (mm): 14,5

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [5069/2////16 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)