

16506906

5069/7////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

01 de febrero de 2025, 18:11



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH228 SEMKO para luminarias en clase I. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 0,4258€ |
| | 100 | 0,2839€ |
| | 1000 | 0,1951€ |
| | 5000 | 0,1806€ |

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16506906

5069/7////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

M10x1-M7x1 tornillo Max par apriete 130Ncm. Paso diam.7mm. Tornillo incluido.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 18

Diámetro (mm): 13,5

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [5069/7////16 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)