

16510001

5100/6/5//16 Presacable Nylon66-RV Blanco

22 de febrero de 2025, 13:55



Imagen en otro color



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm ( ver plantilla en dibujo tecnico)

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4879€
	100	0,2712€
	1000	0,1552€
	5000	0,1435€

Continúa en la siguiente página >>

16510001

5100/6/5//16 Presacable Nylon66-RV Blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### NOTAS

---

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 16,2

Color: Blanco

### DOCUMENTOS

---

 [5100/6/5//16 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)