

16510003

5100/6/5//46 Presacable Nylon66-RV Dorado

21 de enero de 2025, 11:52



Imagen en otro color

DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,9x6,4mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,5368€
	100	0,2981€
	1000	0,1707€
	5000	0,1581€

Continúa en la siguiente página >>

16510003

5100/6/5//46 Presacable Nylon66-RV Dorado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 0 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 16,2

Color: Dorado

DOCUMENTOS

 [5100/6/5//46 Presacable Nylon66-RV Dorado](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)