

16510007

5100/7/05/26 Presacable Nylon66-RV Negro

01 de febrero de 2025, 18:11



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6,4mm de sección.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4258€
	100	0,2839€
	1000	0,1951€
	5000	0,1806€

Continúa en la siguiente página >>

16510007

5100/7/05/26 Presacable Nylon66-RV Negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### NOTAS

---

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para Manguera redonda y plana.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 15

Ancho (mm): 16

Color: Negro

### DOCUMENTOS

---

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5100/7/05/26 Presacable Nylon66-RV Negro](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)