

16510008

5100/7/05/46 Presacable Nylon66-RV Dorado

03 de julio de 2024, 03:26



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6,4mm de sección.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4515€
	100	0,3008€
	1000	0,2064€
	5000	0,1911€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510008

5100/7/05/46 Presacable Nylon66-RV Dorado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 15

Ancho (mm): 16

Color: Dorado

DOCUMENTOS

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5100/7/05/46 Presacable Nylon66-RV Dorado](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)