

16510009

5100/7/08/16 Presacable Nylon66-RV Blanco

14 de marzo de 2025, 09:09



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6,4mm de sección.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4258€
	100	0,2839€
	1000	0,1951€
	5000	0,1806€

Continúa en la siguiente página >>

16510009

5100/7/08/16 Presacable Nylon66-RV Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 18

Ancho (mm): 16

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5100/7/08/16 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)