

16510013

5100/7/10916 Presacable Nylon66-RV Blanco

08 de febrero de 2025, 21:13



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4258€
	100	0,2839€
	1000	0,1951€
	5000	0,1806€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510013

5100/7/10916 Presacable Nylon66-RV Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 19

Ancho (mm): 15

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [5100/7/10916 Presacable Nylon66-RV Blanco](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)