

16510014

5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro

21 de noviembre de 2024, 18:01



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm ( ver plantilla en dibujo tecnico)

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4138€
	100	0,2760€
	1000	0,1897€
	5000	0,1755€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion  
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510014

5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### NOTAS

---

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 19

Ancho (mm): 15

Color: Negro

### DOCUMENTOS

---

 [5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)