

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

14 de marzo de 2025, 16:25



## DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm ( ver plantilla en dibujo tecnico)

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,01€
	100	0,4066€
	1000	0,2327€
	5000	0,2155€

Continúa en la siguiente página >>

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

## NOTAS

---

Clase II. Tornillo M7x1 con corte incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 24

Diámetro (mm): 14

Color: Blanco

## DOCUMENTOS

---

 [5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte](#)

 [5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte](#)