

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

05 de enero de 2025, 07:11



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 1,01€ |
| | 100 | 0,4066€ |
| | 1000 | 0,2327€ |
| | 5000 | 0,2155€ |

Continúa en la siguiente página >>

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 con corte incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 24

Diámetro (mm): 14

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte](#)

 [5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte](#)