

16516903

5169/7/08011 Presacable Policarbonato Transparente

22 de diciembre de 2024, 10:07



DESCRIPCIÓN

Presacable para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6,4mm de sección.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,5703€
	100	0,3799€
	1000	0,2174€
	5000	0,2012€

Continúa en la siguiente página >>

16516903

5169/7/08011 Presacable Policarbonato Transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 2 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado. Para Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 17,5

Ancho (mm): 14,5

Color: Transparente

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5169/7/08011 Presacable Policarbonato Transparente](#)