

16534607

5346/20///26 Presacable Nylon66-RV Negro

22 de enero de 2025, 08:54



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M8x1,25 desmontado. Máximo par 150Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 9 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 5x7,2mm de sección. Para insertar en agujeros de 11,6x13,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,63€
	100	0,48€
	1000	0,3812€
	5000	0,3531€

Continúa en la siguiente página >>

16534607

5346/20///26 Presacable Nylon66-RV Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 3 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. M13x1. Tornillo M8x1,25 incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 11,6x13,3mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 32

Ancho (mm): 15

Alto (mm): 19

Color: Negro

DOCUMENTOS

 [5346/20///26 Presacable Nylon66-RV Negro](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)