

16542402

5424/////25 Presacable Nylon66 Negro

23 de febrero de 2025, 04:46



Imagen en otro color



DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 228 para luminarias en clase I. Con tornillo metalico autorroscante de acero cincado. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,8 mm de diametro. Con pivote para insertar en 2 agujeros de D2,5mm separados 15mm.(ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,3478€
	100	0,1387€
	1000	0,0793€
	5000	0,0735€

Continúa en la siguiente página >>

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16542402

5424////////25 Presacable Nylon66 Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Con tornillo metalico cincado. Para cable redondo de 4,8 a 6,8mm de diametro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 20

Ancho (mm): 8

Alto (mm): 9,5

Color: Negro

DOCUMENTOS

 [5424////////25 Presacable Nylon66 Negro](#)