

16557201

5572/2////15 Protector con presacable para port. Nylon66 Blanco

22 de diciembre de 2024, 05:19



DESCRIPCIÓN

Proteccion aislante con presacable para interior de portalamparas E12;E14; B15; E26; E27; B22 . Certificado SEMKO para clase II. Uso para portalamparas fijados con tubos roscados plasticos o metalicos no accesibles desde el exterior con diametro interno de 7,1mm como máximo. Para cables manguera plana H03VVH2-F de 2x0,75mm².

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,2869€
	100	0,1435€
	1000	0,0820€
	5000	0,0759€

Continúa en la siguiente página >>

16557201

5572/2////15 Protector con presacable para port. Nylon66 Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 1 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Para clase II. Para cable H03VVH2-F, diametro interno 5,3. Collar Diam 19x3,5mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 24,5

Diámetro (mm): 19

Color: Blanco

DOCUMENTOS

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5572/2////15 Protector con presacable para port. Nylon66 Blanco](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)