

16559302

5593/2///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 Nylon66-AE Blanco

02 de octubre de 2024, 02:34



## DESCRIPCIÓN

Caja de conexión tripolar aislante de 9 mm de espesor con cierre a presión. sin manguito de goma. Se suministra montada. Para luminarias en clase I. Conexión 3x1,5mm<sup>2</sup>. para cables manguera hasta máximo 6,5mm de diámetro. Material autoextinguible V-O. Resistente a la prueba del hilo incandescente 850°.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,05€
	50	0,70€
	250	0,4837€
	1250	0,4479€

Continúa en la siguiente página >>

16559302

5593/2///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 Nylon66-AE Blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 8 Gramos

Embalaje: Bolsa 250 Uds.

### NOTAS

---

Para clase I. Sin tubo de goma y conectores montados , resistente a prueba de hilo incandescente 850<sup>º</sup>

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 39

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 9

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Grado de protección: IP20

### DOCUMENTOS

---

 [5593/2///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 Nylon66-AE Blanco](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)