

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

01 de febrero de 2025, 18:17



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión tripolar aislante de 9 mm de espesor con cierre a presión. Se suministra montada con manguito de goma. Para luminarias en clase I. Conexión 3x1,5mm². Usando el manguito para cables unipolares de 1,5mm² máximo. Sin el uso del manguito para cables manguera hasta máximo 6,5mm de diámetro. Material autoextinguible V-O. Resistente a la prueba del hilo incandescente 850°.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,42€
	50	0,95€
	250	0,65€
	1250	0,5984€



Continúa en la siguiente página >>

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 11 Gramos

NOTAS

Para clase I. Con tubo de goma y conectores. resistente a la prueba de hilo incandescente 850º.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 132

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 9

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)