

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

21 de diciembre de 2024, 17:01



## DESCRIPCIÓN

Caja de conexión tripolar aislante de 9 mm de espesor con cierre a presión. Se suministra montada con manguito de goma. Para luminarias en clase I. Conexión 3x1,5mm<sup>2</sup>. Usando el manguito para cables unipolares de 1,5mm<sup>2</sup> máximo. Sin el uso del manguito para cables manguera hasta máximo 6,5mm de diámetro. Material autoextinguible V-O. Resistente a la prueba del hilo incandescente 850°.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,38€
	50	0,92€
	250	0,63€
	1250	0,5816€



Continúa en la siguiente página >>

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 11 Gramos

### NOTAS

---

Para clase I. Con tubo de goma y conectores. resistente a la prueba de hilo incandescente 850°.<br>

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 132	Ancho (mm): 30
Alto (mm): 9	Color: Blanco
Tensión In (Vac): 250	Intensidad In (A): 4
Grado de protección: IP20	

### DOCUMENTOS

---

 [Instrucciones de montaje](#)

 [5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)