

16562508

**Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos**

03 de diciembre de 2024, 17:48



**DESCRIPCIÓN**

Caja de conexión estanca provista de regleta 3x4mm<sup>2</sup> y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0 , resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo  
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	13,64€
	10	10,10€
	50	9,36€



16562508

## Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 94 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

### NOTAS

---

Para cables neopreno o PVC de 6,5a 12mm diametro externo. Regleta 3x4mm2. Con gel interior para IP68.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 105

Ancho (mm): 44

Alto (mm): 24

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)