

16562508

Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos

04 de abril de 2025, 12:25



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión estanca provista de regleta 3x4mm² y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0 , resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,08€
	10	10,43€
	50	9,66€



16562508

Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 94 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC de 6,5a 12mm diametro externo. Regleta 3x4mm². Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 105

Ancho (mm): 44

Alto (mm): 24

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)