

16562509

Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos

22 de julio de 2024, 05:32



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 4 terminales de conexión de 4x2,5mm² . Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12 mm , cierre mediante 2 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexión en serie de 3 focos led con fuente o conexión en paralelo de 3 focos Led RGB (cables de 4 hilos) al controlador . Certificado Intertek SEMKO segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	13,83€
	10	10,22€
	50	9,46€

Continúa en la siguiente página >>

16562509

Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 88 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 4x1.5mm². Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 105

Ancho (mm): 44

Alto (mm): 24

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)